

Genre du véhicule Autocar	Marque DROEGMOELLER	Type DR 35/1	Fiche d'homologation n° CH 2194 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "DR35" à droite, à l'avant vers la porte.- "DR35/1" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite en bas tablier "/35/..." en préfixe du No de châssis			
Numéro du châssis frappé a l'avant à droite dans coffre à bagages + sur plaquette du construct. Signe d'identification du moteur frappé "OM352.I" à l'arrière, centre bloc moteur, plaquette rivée Constructeur DROEGMOELLER Heilbronn a.N. (D) Importateur Otto Suppiger, Urdorf / Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière Direction à gauche Assistance sur demande hydraulique		MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque MERCEDES Carbur. diesel	
*) Frein de service hydr., 2-circ., av. ass. par dépl., exp. int., ttes Frein auxiliaire méc., frein à cliquet Ralentisseur échappem., pneum. Frein stationn. à câble, sur roues AR Frein pr. rem.		Type OM 352.I Position arrière Nombre cyl. 6 Alésage 97 Course 128	
Transmission méc. synchronisée ** Nombre vit. 8 ** Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 118 km/h		Cylindr. 5675 cm ³ CV-Impot 28,84 CV-puiss. 126 (DIN) à 2800 t/m Refroidissement eau	
CARROSSERIE Forme Autocar Nombre portes 2 + 1 Toit ouvert _____		Bruit 87 dB (B) à 2800 t/m Amortissement bruit 1 pot 665xø205	
Nombre de places : Total selon carrosserie intérieure			
DIMENSIONS Voie AV 1875 AR 1745 Diam. braquage G 14,5 DR 13,7		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 3950 / (/ /)		A vide selon carrosserie intér.	
Longueur 8380		Charge utile et nombre de places	
Largeur 2300 ou 2500 \$)		Poids total _____ 11600	
Hauteur 2950		Garantie fabr. 4000 _____ 7600 11600	
Porte à faux AV 1930		Dimens. pneus 8.25-20 Michelin X	
AR 2500		Charge p. essieu 1000 _____ 8000 (6,5 atü)	
lat. _____		de l'ensemble _____	
		Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA E1 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/Bilux, as. Feux de position 2/ds, phares

§) X de gabarit 2/sép. K 12403 Feux de brouillard §) 2/ séparés

Avertisseur 1/électr.+1/électr.-pn. Niv. sonore 96 (dB/B)

Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui

Feux arrières 2/ K 33236 Catadioptres 2/sép. Ø 100

Feux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparés

Eclair.plaque contr. 2/centre véhicule Plaque forme XXXX/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 2/extér. Indic. vitesse. km/h +

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin [tachygraphe

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. oui Lampes de travail _____

Feux complémentaires : Eclairage de la plaque nationalité
1 cale d'arrêt 200x200x140

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar

Marque & type DROEGMOELLER DR35/1

Chassis n° _____ (selon véhicule)

Homologation n° CH 2194 01

Forme de la carr. Autocar

Couleur _____ (selon véhicule)

Places ass. : sel. vhc.

Poids à vide sel. vhc. Carburant _____
 CV 28,84

Charge utile _____ Cylindrée 5074 cm³

Poids total 11600 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Frein de service : 2-circuits hydr. (cyl. tandem) avec 1-circuit assisté par dépress.
- **) Transmission : Est également livré avec boîte MB 5 vitesses synchronisées
- §) Feux de gabarit : Doivent fonctionner avec les autres dispositifs d'éclairage
- Feux brouillard : Doivent être combinés avec les feux de position et brûler en même temps qu'eux.
- Pour les vhc ayant une largeur de 2m50, il y a lieu de monter à l'arrière la plaque prescrite.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 19.4.68

La commission d'expertise