

Genre du véhicule Autocar	Marque DROEGMOELLER	Type DR 35 L	Fiche d'homologation n° CH 2194 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "DR 35" à droite à l'avant vers la porte.- "Drögmöller" à l'arrière "DR 35 L" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite vers le marchepied "CH .. / 35 / .." en préfixe du No de châssis			
Numéro du châssis frappé à l'avant à droite dans coffre à bagages et sur plaquette du construct. Signe d'identification du moteur frappé "OM 327 III" sur couvercle de soupapes, plaquette rivée Constructeur DROEGMOELLER, Heilbronn a.N. (D) Importateur Otto Suppiger, Urdorf, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 6 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction à gauche Assistance hydraulique (s/der, sans)		Marque MERCEDES Carbur. D	
Frein de service Hydr. 2-circ. exp. int. s. 4 r. av. assist. dépr. 1-circ.		Type OM 327 III	
Frein auxiliaire)méc. frein à cliqu.+) Ralentisseur échappem., pneum.		Position arrière Nombre cyl. 6	
Frein stationn.)à câble, s. roues AR Frein pr. rem. -		Alésage 115 Course 128	
Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 2 x 4		Cylindr. 7973 cm ³ CV-impôt 40,61	
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 115 km/h		CV-puiss. 170 DIN) à 2600 t/m	
CARROSSERIE Forme Autocar Nombre portes 2 + 1		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 84 dB (A) à 2900 t/m	
Nombre de places : Total, selon aménagement intérieur		Amortissement bruit 1 pot 625 x Ø 280	
DIMENSIONS Voie AV 1930 AR 1745 Diam. braquage G 15.1 DR 15.2		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 4440 (/ / /)		A vide (selon carrosserie et aménagement intérieur	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile	
Longueur 9280		Poids total	
Largeur 2300 ou 2500 *)		Garantie fabr. 4000 7600 11600	
Hauteur 2830		Dimens. pneus 8,25-20 Michelin X	
Porte à faux AV 2200		Charge p. essieu 4000 8000 (6,5 attü)	
AR 2815		de l'ensemble	
lat. _____		Poids max. remorquable _____ kg	

EQUIPEMENT

Equipement électrique 24 V

Feux de route 2/ Hella E1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/Bilux. as. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit 2/ Hella Feux de brouillard 2/ Hella
 Avertisseur 1/1-ton + 1/2-tons **) Niv. sonore 94 dB/A
 Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/3 1 100 mm
 Feux stop 2/ séparés Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 2/centre à l'arr. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/ intér. 2/ extér. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 4/ compte-tours+tachygr.
 AV 2/ orange latér. AR 2/ orange
 Avert. clign. oui Lampes de travail
1/ câble d'arrêt 250x180x210

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Autocar
 Marque & type DROEGMOELLER DR 35 L
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 2194 03
 Forme de la carr. Autocar
 Couleur _____ (selon véhicule)
 Places ass. : Total sel. vhc. (- avant)
 Poids à vide selon vhc. Carburant D
cv 40,61
 Charge utile _____ Cylindrée 1973 cm³
 Poids total 11600 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : CH 68.35-501

- *) Les vhc. ayant une largeur de 2m50 doivent être munis du disque prescrit.
- **) L'avertisseur double à double ton n'est pas admis en Suisse. Le bouton de commande doit être recouvert d'une calotte solide.
- +) La décélération doit être contrôlée lors de l'expertise d'immatriculation

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 10.4.69

La commission d'expertise