

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
22) Autocar	" " DROGMÖLLER	E 440	CH 2194 11

Constructeur	" " DROGMÖLLER Karosserien GmbH & Co. KG, Heilbronn (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "W09440322.ED05..."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant dans l'entrée
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière roue avant
Identification du moteur	"CM 423" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, plaquette rivée
Importateur	DECAR AG, Peter Hort, Udelbodenstrasse 59, 6014 Littau

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	MERCEDES	Type
Suspension	Construction	V	CM 423
Direction	Carburant	D	Temps
Entraînement	Refroidissement	eau	Position
Frein de service	Alésage	128	Cylindres
	Cylindrée	18263	Course
	Puissance en kW	261 DIN	CV-impôt
	Couple max. Nm	1304	à min-1
	Déparasitage	-	à min-1
	Silencieux	1 - 740x455x270 mm	300 490 00 01
			x)

Carrosserie/Équipement	autocar (à deux étages) *	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3	Poids à vide	sel. bulletin de pesage		§)
Ceintures sécurité avant	-	Répartition charge	selon l'équipement		
Cale	2/340x160x190 mm	selon	OCR art. 67/3 =		
Antivol	-	Poids garants	7500	11000/8000	25000
Réservoir carburant	1/ 500 litres, s.d. avec tôle d'acier	Pneus	315/80 R 22.5	295/80 R 22,5	+
Avertisseur	ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	-- / 7,75	- / 7,75	
		Charge	7500	2 x 11600	
		pour Vmax	130 (M)	130 (M)	
		Jantes	9.00 x 22.5	8.25 x 22.5	

Nombre de places	total §) _____ av _____ centre _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec/sans frein	_____	Garantie poids de l'ensemble	_____
Dimensions §)	intérieur extérieur	Poids remorquable testé	_____	Charge garantie sur le toit	_____
Longueur	contrôler! 12000	Vitesse maximale selon le constructeur	_____	testée	130 km/h
Largeur	2500	_____ km/h à min-1	_____	moteur	_____
Hauteur	contrôler! 4000	_____	_____	pnse de force	_____
Porte à faux avant	2440				
Porte à faux arrière	3735				
Garde au sol	à vide _____				

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	l-a	dB/A	dB/A min-1			
a6 ZF 6 HP 600	4,20	83,5	74,0 1725	ab)	Genre du véhicule <u>Autocar</u>	
					Marque et type <u>DROGMOLLER E 4 4 0</u>	
					Homologation No CH <u>2194 11</u>	
					Carrosserie <u>autocar</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>§)</u>	avant
b= à min-1	k=0,35 à 2300 min-1	k=0,22 à 2047 min-1			Poids à vide <u>sel. bulletin pesage</u>	Carburant <u>D</u>
b= à min-1	k=0,23 à 1794 min-1	k=0,32 à 1541 min-1			Charge utile <u>sel. l'équipement</u>	Cylindrée <u>18263</u>
b= à min-1	k=0,58 à 1288 min-1	k=1,05 à 1035 min-1			Poids total <u>25000</u>	CV-impôt <u>93,01</u>
O	O+P					
S Bacharach = 1,5	Pompe d'injection	BOSCH				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

x) Insonorisation :- tôle d'absorption sous le moteur, la boîte de vitesses et le pot d'échappement,
- le compartiment-moteur,
- ventilateur Visco ϕ 620 mm, 8 pales.

+) Variante de pneus : AR = 11 R 22.5 2 x 10900 (8,0) Vmax 130 km/h (N).

§) Les poids, les dimensions intérieures, le nombre de places, l'écriteau indiquant le nombre de places, les sorties de secours (1 par 10 personnes), les outils pour celles-ci et leur signalisation, la pharmacie de bord et l'extincteur seront contrôlés à l'immatriculation.

§§) Le point de calcul pour la répartition de la charge = 550 mm derrière le deuxième essieu.

*) Equipement : les feux de gabarit en haut sur la carrosserie à l'avant et à l'arrière seront débranchés (distance latérale).

Inscription dans le permis de circulation:

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;
le disque indiquant la largeur est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 23.05.84 Sch8/PR
Winterthour, 31.08.84 Ba(ZH) Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation