

| Genre du véhicule  | Marque de Fabrique | Type   | Modèle année                      | Dossier-n° type No |
|--|--------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Motocyclette (Scooter)   | V E S P A          | G S - 150 cm3 - Grand Sport  | 1957                              | 2198               |
| Caractéristiques Désignation "VESPA G.S." sur pare-jambe droit. Préfixes "VS 2 T" ou "VS 3 T" au numéro de cadre et "VS 2 M" ou "VS 3 M" au No. de moteur. Roue de réserve placés transversalement sous le guidon. |                    |  |                                   |                    |
| Constructeur du châssis P I A G G I O & Co. S.p.A. Genova (I)  |                    |  |                                   |                    |
| No frappé sous la selle: sur rebord supérieur de la fenêtre d'accès au moteur  |                    |  |                                   |                    |
| Marque du moteur V E S P A   |                    |  | Carburant mélange essence / huile |                    |
| No frappé à droite sur carter intérieur, derrière sorti tuyau échappement  |                    |  |                                   |                    |
| Cyl. 1   | Alésage 57         | Course 57  | CV-impét 0,741                    | CV-frein 8         |
| Carrosserie: forme Scooter   |                    |  |                                   |                    |
| Constructeur de la carrosserie PIAGGIO & CO. S.p.A. Genova (I)   |                    |  |                                   |                    |
| Nombre de places: total 2 (Avant - Milieu 1 Arrière - ) Places debout -  |                    |  |                                   |                    |
| Siège arrière 1 (siège double AQUILA Continentale)   |                    |  |                                   |                    |
| Nombre de portes - Direction: position guidon normal   |                    |  |                                   |                    |
| Type du moteur 150 cm3 Grand Sport   |                    | Frein à pied mécanique à expansion interne, à câble sur roue arrière |                                   |                    |
| Genre en bloc monocylindre couché  |                    | Frein à main mécanique à expansion interne, à câble sur roue avant   |                                   |                    |
| Position à l'arrière s/côté droit  |                    | Frein moteur -   |                                   |                    |
| Cylindrée 145,55 cm³   |                    | Frein remorque -   |                                   |                    |
| Temps 2 Refroid. air   |                    | Genre de la transmission mécanique                                   |                                   |                    |
| Entraînement sur roue arrière.   |                    | Nombre de vit. avant 4   |                                   |                    |
| Nombre d'axes 2 de roues 2   |                    | Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse 30 km/h., maxima 100 km/h.       |                                   |                    |
| Blocage différentiel -   |                    |  |                                   |                    |
| Phares: marque S I E N 1)  |                    | Tension de l'appareillage électrique 6 Volts                         |                                   |                    |
| Syst. antiéblouissant appoula Bilux à cuillier   |                    | Indic. de direction: système -                                       |                                   |                    |
| Feux de position 1 dans le phare 1,5 W   |                    | Emplacement -  |                                   |                    |
| Phare brouillard -   |                    | Essuie-glace -   |                                   |                    |
| Feu arrière 1 électrique s/garde boue 3 W  |                    | Avertisseur 1 électrique   |                                   |                    |
| Cahodiotre 1 combiné avec feu arrière  |                    | Rétroviseur -  |                                   |                    |
| Feu stop 1 au-dessus du feu arrière (orange)   |                    | Indicateur de vitesse 1 marque VEGLIA sur tableau de bord            |                                   |                    |
| Eclairage du No de contrôle 1 combiné avec feu arrière 3 W   |                    | Figurine de radiateur 1)   |                                   |                    |
| Phare de recul   |                    |  |                                   |                    |

| Poids en kg.                 |                                     | Avant                  | Arrière | Total                | Remarques   |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|----------------------|---|
| Classe                       | Capacité de charge du véhicule      | Cabine                 |         |                      | Dimensions  |
|                              |                                     | 39                     | 75      | 114                  |   |
| Vide (carrossé)              | *)                                  |                        |         |                      | Charge pour kg.                                   |
|                              |                                     | 3.50 - 10              | 230     | 3.50 - 10            |   |
| Vide (carrossé)              | *)                                  |                        |         |                      | Dimensions  |
|                              |                                     | 3.50 - 10              | 230     | 3.50 - 10            |   |
| Poids utile occupant inclus  | Charge utile occupant inclus        |                        |         |                      | Poids maximum garanti du train roulant            |
|                              |                                     | 114                    | 75      | 190                  |   |
| Poids total (thorifique)     | Poids max. garanti par le fabricant |                        |         |                      | Ecrit au régime max. d'utilisation (100 km/h. **) |
|                              |                                     | 74                     | 190     | 264                  |   |
| Dimensions extérieures en mm |                                     |                        |         |                      |   |
| Longueur                     | 1700                                | Porte à faux arrière   | -       | Longueur             | 1630  |
| Largeur avant                | 700                                 | Largeur du pont au sol | -       | Largeur              | 700   |
| Hauteur                      | 1100                                | Diamètre de braquets   | dr.     | Porte à faux arrière | 1100  |
| Empotement                   | 1210                                | Voies avant            | -       | Hauteur des ridelles | 1210  |

## OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

\*) Poids avec roue de réserves et siège AQUILA Continentale.

\*\*) Mesuré avec dispositif portant la marque d'homologation Italienne App. I.G.M. 530/S

1) La visière du phare et le motif placé sur le garde-boue avant doivent être enlevés (Lettre circ. OFJP 16.3.1956).