

Genre du véhicule Autocar (châssis)	Marque de fabrication MAGIRUS-DEUTZ	Type 2 6 0 E V 1 2 0	Fiche d'homologation N° CH: 2199 07
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------

Constructeur Identification	MAGIRUS DEUTZ AG, Ulm / Werk Mainz (D) "260 EV 120" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constructeur	sur demande avec suspension arrière à air ("L" derrière la désignation du type)
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à gauche, en haut, sur la première traverse
Identification du moteur	"PBL 413 F" en haut, à l'arrière sur le bloc (carter de l'engrenage de distribution) plaquette rivée
Importateur principal	HAEMMERLI AG, Nutzfahrzeuge, 5600 Lenzburg
Véhicule homologué	---

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	automatique
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	à air comprimé, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière
Frein auxiliaire	(à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service + libération de secours par soupape 4
Frein d'arrêt	(circuits; libération mécanique par vis aux cylindres
Ralentisseur	sur échappement, non progressif
Contrôle 2 circuits	manomètre double + lampe-témoin

Moteur	DEUTZ	Type	PBL 413 F
Marque	V	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	air	Nombre cylindres	8
Refroidissement	125	Course	130
Alésage	12756	CV-impôt	64,97
Cylindrée	188	à t/min	2500
Puissance en kW	DIN 256		
Bruit à proximité	100 dB/A	à t/min	2650 x)
Silencieux	I= 1000 x Ø 250 mm		xx)
Mesure des gaz	ECE-24; Pacharach = 2,5		
Déparasitage	---		

Carrosserie	(à l'expertise: châssis sans cabine)		
Nombre de portes	§)	Indic. vitesse	tachygraphe
Ceintures sécurité	---	Rétroviseurs	xxxxx/gauche/droite
Cale	1/300x200x190mm	Attelage	sur demande
Antivol	---		
Nombre de places	t §) av	centre	ar
Dimensions §)	intérieur	extérieur	
Longueur	---	11900	Empattements 5900 / *
Largeur	---	2300/ 2500	Essieu double av ar
Hauteur	---	(volant) 1850	Voie av 1995 ar 1775
Porte à faux	lat. ---	---	Voies av 1995 - 2000
	av ---	2400	ar 1775 - 1810
	ar ---	3600	Braquage §) g §) d §)
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	---		

Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	2900	2000	4900	§)
Charge utile	(poids à vide châssis sans cabine)			
Poids total	6500	11000	16000	
Garantie fabr.	6500	11000	16500	
Dimens. pneus	11.00 R 20	11.00 R 20		(Variantes +)
Ply/bars	16 / 8,0	16 / 8,0		voir
Charge	6500	11500		remarques)
pour V max	100	100		
Garantie poids remorquable avec frein	---			
Garantie poids remorquable sans frein	---			
Garantie poids de l'ensemble	---			
Poids remorquable testé	---			
Vitesse maximale selon le constructeur	---			93 km/h
Vitesse maximale testée	---			--- km/h

Equipement §)	
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	CR (E) ou CHR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av AV= 4 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E) ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOSCH O 320 146 007 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Autocar	
Marque et type	MAGIRUS-DEUTZ	260 EV 120
Homologation N°	CH	2199 07
Carrosserie		
Places	total §)	avant
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt 64,97
Poids total	16000	Cylindrée 12756

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 28,9 km/h, A2, IA 6,42/5,65/7,07 = 85 dB/A.
- xx) Insonorisation : compartiment du moteur garni de matière absorbante; amortisseur plastique BOSCH à la soupape du frein.
- *) Empattements : d'origine: 4400 mm, 4500 mm, 4600 mm, 4700 mm et 4800 mm.
L'importateur peut modifier l'empattement avec l'autorisation du constructeur de 4400 à 5100 mm de 50 en 50 mm; cette modification sera indiquée par un "M" frappé sur le châssis, derrière le No du châssis.
- +) Variante de pneus : 12.00 R 20 16 PR AV 6600 (7,5) AR 11800 (7,5) V-max. 100 km/h
10.00 R 20 16 PR 6240 (8,0) 11240 (8,0) 100 km/h
11 R 22.5 6000 (8,0) 11800 (8,0) 100 km/h

§) Les dimensions, les poids, l'équipement, le braquage, le nombre de portes, les sorties de secours (1 pour 10 personnes), leur signalisation et les outils nécessaires, le nombre de places et l'écriteau l'indiquant, la pharmacie et l'extincteur doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

122 - Autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m 50. Le disque indiquant la largeur est obligatoire.