

Genre du véhicule Minibus	Marque D O D G E	K 160 (PBCM 2590)	Fiche d'homologation n° CH 2203 02
MOYENS D'IDENTIFICATION "DODGE" à l'avant et à l'arrière du véhicule			
"K 160" sur plaquette du constructeur, en haut sur coffre de roue sous le siège du conducteur			
"PBCM 2590." = préfixe au No du châssis			
Numéro du châssis frappé <u>derrière capot moteur</u>			
Signe d'identification du moteur frappé <u>"4 P 105" à droite, à l'avant, en haut sur culasse</u>			
Constructeur <u>CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB)</u> Importateur <u>CHRYSLER SUISSE SA, Zurich</u>			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>DODGE</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr., 2-circ. exp. int. sur toutes les roues</u>		Type <u>4 P 105</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne</u> [régul. sel. charge s.r. AR		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AV</u>		Alésage <u>81,5</u> Course <u>82,6</u>	
Transmission <u>méc., synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1724</u> cm ³ CV-Impot <u>8,77</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>91</u> km/h		CV-puiss. <u>54 (DIN)</u> à <u>4200</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>fourgon avec fenêtres</u> Nombre portes <u>3+1 AR</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>77</u> dB (A) à <u>4200</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>12</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>6</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot 480xø 125</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1230</u> AR <u>1410</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>11,1</u> DR <u>11,3</u>		A vide <u>860</u> <u>570</u> <u>1430</u>	
Empattement <u>2280</u> (/ / /)		<u>390</u> <u>450</u> <u>840</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>1250</u> <u>1020</u> <u>2270</u>	
Longueur <u>4310</u>		Garantie fabr. <u>2520</u>	
Largeur <u>1880</u>		Dimens. pneus <u>6.70 - 15 C 6PR</u>	
Hauteur <u>2045</u>		Charge p. essieu <u>1290 (2,9)</u> <u>1290 (2,9)</u>	
Porte à faux AV <u>1140</u>		de l'ensemble	
AR <u>890</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT

Équipement électrique 12 V

Feux de route 2/SCR (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/SCR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 2/électriques (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/ au centre Plaque ~~KXXXXXXX~~/oblongue
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Minibus
 Marque & type DODGE K 160
 Homologation n° CH 2203 02
 Forme de la carr. fourgon avec fenêtres
 Places ass. : Total 12 (3 avant)
 Poids à vide 1430 Carburant B
 CV 8,77
 Charge utile - Cylindrée 1724 cm³
 Poids total 2520 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = PBCM 2590 L - 137547

*) Le siège central doit être déplacé vers la droite, distance minimale 650 mm.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 16.5./20.6./27.7.72

Hunzenschwil, 3.7.72

La commission d'expertise

CK