

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Minitus	D O D G E (GB)	K 160 (des No: PBCN2590.-176826)	CH 2203 03

Constructeur	CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD, (GB)		
Identification	"K 160" sur plaquette du constructeur		
	"PBCN 2590." devant No du châssis		
Plaquette constr.	sur coffre de roue à gauche sous le siège du conducteur		
No du châssis	au centre derrière capot moteur		
Ident. du moteur	"4 P 105" à droite, à l'avant en haut sur culasse		
Importateur princ.	NEUBAG, Motofabrikzeuge AG., Aesch		
Véhicule homologué	PBCN 2590L - 176826	Signes fixes dans code du type PBCN 2590.	

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, expansion interne, agissant sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, agissant sur roues avant
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée

MOTEUR			
Marque	DODGE	Type	4 P 105
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	R	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	81,5	Course	82,6
Cylindrée	1724	CV-impôt	8,77
Puissance en CV	50 DIN	à t/min	4200
Bruit	78 dB/A	à t/min	4200
Silencieux	1 pot 490 x Ø 125 mm		
Mesure des gaz	3,0 % CO (650 t/min) + ECE 15 *		
Déparasitage	selon ECE 10 / OCE, annexe 8 chiffre 4 (D)†		

CARRROSSERIE	
	fouqueton avec fenêtres latérales
Nombre de portes	3 + 1 AR Indic. vit. SMITHS
Teintures sécurité	Rétroviseur gauche + droite
Cale	Attelage
Antivol	

POIDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	840	640 *	1480
Charge utile	380	460	840
Poids total	1220	1100	2320
Garantie fabr.			2570
Dimens. pneus	6.70-15 C	6.70-15 C	(Variantes
Ply / atü	6 / 2,75	6 / 2,75	voir
Charge	1320	1320	remarques)
pour V max	120	120	

+) Nombre de places t 12 av 3 centre 2x3 ar 3

DIMENSIONS		int.	ext.		
Longueur	2600	4310	Empattements	2280	/
Largeur	1640	1890			/
Hauteur	1400	2000	Voie	av 1230	ar 1410
Porte à faux lat.			Voies	av -	ar -
				av 1140	ar -
			Braquage	g 11,1	d 11,3
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

*) incl. 50 kg de lestage à l'AR

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	91 km/h
Vitesse maximale testée	91 km/h

EQUIPEMENT	
Feux de route	SCR (E)
Feux route compl.	
Feux de croisement	SCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux de brouillard	
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) 1 ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 ar I (E)
Feux de gabarit	av 1 ar
Avvert. optique	Eclair. plaque au centre AR
Essuie-glace	électrique (2-balais) avec/sans lave-glace
Avertisseurs	LUCAS 6H 70231 + 70225 (99) d3/A () d3/A () d3/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	DODGE K 160		
Homologation			
No	CH 2203 03		
Carrosserie	fourgon avec fenêtres latérales		
Places total	12	avant	3
Poids à vide	1480	Carburant	B
Charge utile	840	CV-Impôt	8,77
Poids total	2320	Cylindrée	1724

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- +) Nombre de places: le nombre autorisé de places assises doit être indiqué de manière bien visible à l'intérieur du véhicule.
- *) Les vignettes ECE 10 et ECE 15 se trouvent au centre, derrière le capot.

Lieu et date de l'homologation

Bellsch, 14.+15.11.73 / Berne, 15.2.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Minibus

D O D G E (GB)

K 1 6 0

CH 2203 03

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 17.10.75 - lin

<u>Variante de pneus:</u> 185 R 14 C 6 PR	charge 1400 (3,25),	V-max 120 km/h
185 SR 14 ZX Reinforced	1330 (3,0)	120 km/h
7.00 - 14 6 PR	1340 (3,25)	120 km/h

Pneus / démultiplication dans l'essieu arrière:

Avec la démultiplication dans l'essieu AR 5,125:1 ou 5,625:1, des pneus de 14 ou 15 pouces peuvent être utilisés; avec le rapport 4,77:1, seuls des pneus de 14 pouces sont admis (gaz d'échappement !).