Genra du véhicula		Marque de fabrique	Туре	•	Fiche d'homolo	gation No
Minitus		DODGE	B 300	(moteur318)	CH 2203 04	,
Constructeur Identification	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
No du châssis	A muche sur montant arrière de la porte à droite, sous la porte, sur fixation de la bielle de poussée "718" à mauche à l'avant sur bloc-moteur NUPAG. Nutzfahrzeuge AG. Minchensteinerstrasse 120. 4053 Rûle B38EE4X 101172 Signes fixes dans code du type B38EE					
Direction Transmission Nombre de vitesses Frein de service	mécanique, s 3 hydraulique,	Nombre de roues 4 assistance hydraulique synchronisée ou boîte autom Entraînement AR 2-circuits, AV=disques/A	R=exp.interne		Type Temps Position Nombre cylindr Course CV-Impôt 1 t/min	318 4 avant 8 84,07 26,54 4000
Frein auxiliaire Frein d'arrât Ralentisseur	circuits 1 +	2 du frein de service expansion interne, agissant de pression avec lampe-tén		Bruit 82 d8/8 Silencieux 1 rot 460 x Mesure des gaz 00E, 1,5 % 0	à t/min 270 x 110 mm	4000 test CVS (USA) *)
Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t	—	Indic. vit. km/h Rétroviseur 1 m Attelage	uche + droite	POIDS avant 1060 1060	8,75-16.5 10 / 5,25 2015	total 2210 1050 3260 3500 (Variantes voir remarques)
Largeur 1730 1978		778	**) Vaie av 1675 ar 1625 Vaies av ar Braquage g 13300 d 13600		Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée	

EQUIPEMENT \$)	INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route DOT H	
Feux route compl.	Genre du <u>Minibus</u>
Feux de craisement DOT H.,	véhicule .
Feux de position SAE JP 72 T	Marque et type <u>D O D G E B 300</u>
Feux de brouillard Feux rouges SAE-STIAR-71-DT	Homologation
Feux stop SAE-STIAR-71-DT Feu de recul -	No CH 2203 04
Clignoteurs av SAE-JP-72-T 1 oui ar SAE-STIAR-71-DT	
Catadioptres av 1 er I (E)	Carrosserie limousine
Feux de gabarit av l oui ar	• •
Avert. optique Eclair. pleque 1/séparé	Places total 15 avant 2
Essuie-glace 2 halais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs SPARTON Hi+Lo (91) dB/F	Poids à vide <u>2210</u> Carburant <u>B</u>
() dB//	Charge utile CV-Impât 26,54
() d3//	Poids total 3500 Cylindrée 5212

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Mesure des gaz : vignette EPA en haut à gauche sur couvercle de soupapes
- **) Livrable sur demande avec toit surélevé, hauteur 2200 mm
- +) Le véhicule est équipé d'un régulateur, type "Vari-Speed Governor"; réglage 4000 t/min moteur non chargé; régulateur plombé.
- ++) Sorties de secours: les 2 portes avant + la porte du compartiment des passagers; admis selon lettre de la D.F.P. du 18.06.71.
- §) Equipment
- montés par l'importateur:
 2 catadioptres supplémentaires I (E) sur le pare-chocs
 - plaque indiquant le nombre de places "15 places" sur le carénage du moteur.

A noter dans le permis de circulation:

- vitesse maximale = 120 km/h.