

Genre du véhicule	Marque de Fabrication	Type	Modèle année	Construc-tion-type No
Voiture de tourisme	M A I C O	M C 500	1957	2 2 0 5

Caractéristiques Désignation "M C 500" à l'avant, à droite, sur côté intérieure du garde-boue.

Constructeur du châssis MAICO - Werke GmbH., Pfäffingen - Tübingen (D)

N° frappé à droite sur partie frontale de la traverse derr. la roue av. & à droite sur partie inter. paroi latérale \*)

Marque du moteur H E I N K E L

Carburant mélange essence / huile

N° frappé à droite du bloc-moteur, sous tête de cylindre et au dos sur plaque du constructeur.

Cyl. 2 Alliage 66 Course 66 CV-impôt 2,300 CV-frein 18 (DIN)

Carrosserie: forme Lizousto

Constructeur de la carrosserie MAICO - Werke GmbH., Pfäffingen - Tübingen (D)

Nombre de places total 4 (Avant 2 Milieu - Arrière 2) Places debout -

Siège arrière -

Nombre de portes 2 Direction: position A gauche

Type du moteur 401 A-0

Genre en ligne, 2 temps, refr. eau

Position à l'arrière

Cylindres 452 cm<sup>3</sup>

Temps 2 Refroid. eau

Entretien: ent sur roues arrières

Nombre d'axes 2 de roues 4

Blocage différentiel -

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues.

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières.

Frein moteur -

Frein remorque -

Genre de la transmission mécanique

Vitesses en 1<sup>re</sup> vitesse ca. 20 km/h., maxima Nombre de vit. avant 4 ca. 95 km/h.

Phares: marque HELLA

Syst. anti-éblouissant ampoules Bilux à cuiller

Feux de position 2 dans les phares 5 W

Phare brouillard -

Feu arrière 2 à gauche et à droite, électrique 5 W

Catadioptre 2 combinés avec feux arrières

Feu stop 1 au centre à l'arrière (orange) 15 W

Eclairage du N° de contrôle 1 au centre à l'arrière 2 x 5 W

Phare de recul -

Tension de l'appareillage électrique 12 Volts

Indic. de direction: système 2 clignoteurs avec lampe-témoin 15 W

Emplacement latéralement en haut s/montants de porte AR (orange)

Essuie-glace 2 électriques

Avertisseur 1 électrique (1-ton)

Rétroviseur 1 contre, intérieur en haut s/cadro pare-brise

Indicateur de vitesse -

Figurine de radiateur Aucune

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm		
Coffres	Capacité de charge du chassis	220	320	540	5.20 - 12 4 Ply	303	303	303	303
400	310	400	560	570	600	800	800	800	
Poids maximum garanti du tra. roulant Poids en régime max. d'utilisation (4,000 U/min.) 80 phonic									

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

( ) dans coffre, sur plaque de constructeur.

Longueur	3420	Porte à faux arrière	700
Largeur avant	1380	Hauteur du pont au sol	-
Hauteur	1355	Diamètre de l'arbre	101600 de 91800
Empolement	2020	Volat avant	11200
		Hauteur des rideaux	1155
		Porte à faux arrière	
		Longueur	
		Largeur	
		Hauteur	

Longueur 11490 / N 1370 / ar. 1370