

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Année	N°
Tracteur agricole	P O R S C H E	P 133 - Diesel	1957	2 2 2 4

Caractéristiques Désignation "P 133" latéralement sur plaquette du constructeur, - "133" à l'avant lat. à gauche & à droite sur capot de moteur et en préfixe au No. du moteur. - Moteur à 3 cylindres.

Constructeur du chassis P O R S C H E - D I E S E L - M O T O R E N B A U GmbH., Friedrichshafen a/D. (D)
 N° frappé à droite latéralement en avant, et à droite, sur plaquette du constructeur.
 Marque du moteur P O R S C H E Carburant Mazout
 N° frappé à droite latéralement au-dessus carter de volant.

Cyl.	3	Alliage	95	Courses	116	CV-impét	12,561	CV-frein	33
Carrosserie: forme	tracteur agricole								
Constructeur de la carrosserie	P O R S C H E - D I E S E L - M O T O R E N B A U GmbH., Friedrichshafen a/D. (D)								
Nombre de places total	1	(Avant	-	Milieu	1	Arrière	-) Places debout	-
Siège arrière	-								
Nombre de portes	-		Directions position		au centro				

Type du moteur	Diesel 3-cylindres		Frein à pied mécanique, à expansion interne, dans carter de Ritzel, sur roues arr.						
Genre	en ligne		Frein à main mécanique, à serrage extérieur, sur prise de force arrière dépendant du différentiel, agissant sur roues arrières.						
Position	à l'avant		XXXXXXXXXX frein indépendant s/chaque roue: Cema frein à pied, avec pédales (séparées à gauche et à droite).						
Cylindrée	2'467	cm³							
Temps	4	Refr. air							
Entraînement	sur roues arrières		Frein remorque -						
Nombre d'axes	2	de roues	4	Genre de la transmission		mécanique		Nombre de vit. avant 5 *	
Déclage différentiel	oui		Vitesse en 1 ^{re} vitesse		2,6	km/h., maxima	20	km/h.	

Phares: marque	B O S C H		Tension de l'appareillage électrique		12	Volts
Syst. antibloquant	capoules Bilux à cuiller		Indic. de directions système		-	
Feux de position	2 dans les phares		Emplacement		-	
Phare brouillard	-		Essuie-glace		-	
Feu arrière	2 électriques à gauche et à droite		Avertisseur		1 électrique	
Catadioptre	2 séparés		Rétroviseur		-	
Feu stop	1 combiné avec feu AR à gauche		Indicateur de vitesse		-	
Eclairage du N° de contrôle	1 links mit Schlusslicht kombiniert		Figurine de radiateur		-	
Phare de recul	-		1 prise de contact pour remorque, à 5 pôles			

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Inséparables	Avant	Arrière
Cabinas						5.50 - 16 ASF	
Capacité de charge du châssis						570	
Vide (correctif)				1950		880	
Charge utile occupant inclus						10 - 28 AS 6 Ply	
Poids total							
Poids max. garanti par le fabricant							
Dimensions extérieures en mm							
Dimensions intérieures en mm							
Longueur		2190				655	
Longueur avant		1500					
Longueur arrière		1560					
Hauteur		1680					
Empatement		1650					
Poids à vide y compris poids supplémentaires :		3 à l'avant de 38 kg. chacun				114 kg.	
		2 à l'arrière de 53 kg. chacun				106 kg.	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:
 * Sur demande: avec marche rapante = 1,3 km/h.

** Poids à vide y compris poids supplémentaires : 3 à l'avant de 38 kg. chacun = 114 kg.
 2 à l'arrière de 53 kg. chacun = 106 kg.
 *** Longueur totale y compris barre de traction = 3150 mm.

Frein à main: Levier de commande trop court et placé à endroit défavorable. - Décélération insuffisante. Doit être amélioré.

Les tracteurs équipés d'un embrayage VOITH ne peuvent pas être assurés dans une pente par l'engagement d'une vitesse. Régulateur: Est réglé et plombé à 2100 t/min. par l'importateur.
 Lorsque ces modifications et améliorations seront-elles exécutées, ce véhicule devra être présenté à nouveau à la Commission d'expertises-type.