

Genre du véhicule	Marque du fabricant	Type	Modèle année	Données de la N°
Voiture de tourisme	M G	Série ZB - Lagnotte	1957	2 2 2 3

Caractéristiques Désignation "Série ZB" à gauche sur l'avant, sur plaquette du constructeur.

Constructeur du véhicule M G Cars Co., Abingdon en Thames (GB) - Huffield Group.

Direction 2 gauche en haut sur avant, sur plaquette du constructeur.

Marque du moteur B H C

Carburant essence

Direction 2 droite, au centre du bloc-moteur, sur plaquette du constructeur.

Cyl. 4 Métrage 73,025 Course 60,000 Cylindrée 7,504 CV-frein 60

Caractéristiques forme Limousine (Four Door Saloon)

Constructeur de la carrosserie M G Cars Co., Abingdon en Thames (GB) - Huffield Group.

Nombre de places total 4 - 5 (Avant 2 Arrière = Arrière 2 - 3) Places de tout -

CV, carburant -

Nombre de portes 4 Direction position A droite = sur demande à gauche.

Type du moteur 1 1/2 Lt. GP 15 H G C

Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues.

Genre en ligne, 0 K V

Vitesse à l'avant

Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière.

Cylindrée 17400 cm³

Temps 4 litres, 60H

Frein moteur -

Entretien sur roues arrière

Frein remorque -

Nombre de roues 2 de roues 6

Genre de la transmission mécanique, synchromesh Nombre de vit. avant 4

Direction à volonté -

Vitesse en 1^{er} vitesse - km/heure max. 140 - 155 km/h.

Marques pneus L U C A S Continental

Tension de l'appareillage électrique 12 Volts

Capot au-dessus du moteur souples Bilux à cullier

Indic. de direction système 4 éclairateurs avec large-écart 10 W

Fusils de position 2 séparés sous les phares

Emplacement AV = combinés avec feux de position (blanc)

AR = combinés avec feux AR et Stop (rouge)

Phare standard 2 au-dessus des pare-chocs

Essuie-glace 2 électriques

Four arrière 2 combinés avec feux Stop 6 W

Avertisseur 1 électrique (2-tons)

Centromoteur 2

Rétroviseur 1 centre int. en haut s/cadre pare-brise

Four stop 2 combinés avec feux AR (rouge) 10 W

Indicateur de vitesse -

Relais de démarrage 1 centre couvercle coffre 2 x 6 W

Éclairage de nuit voir sous remarques

Four contact 1 à commande 8 W

Ornementation du capot: Pas dangereuse.

(*) Sur demandes: Avec éclairage automatique "KARNUNTIC". Ne peut pas être assuré sur une pente. Gâche nécessaire.

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

Empatement	2150	Porte à faux arrière	1060
Hauteur	11470	Porte à faux arrière	11400
Longueur avant	11525	Porte à faux arrière	11400
Longueur	11525	Porte à faux arrière	11400
Hauteur	11470	Porte à faux arrière	11400
Empatement	2150	Porte à faux arrière	1060

Dimensions extérieures en mm / Dimensionen äußere in mm

Chassis	Cabin	Capacité de charge du chassis		Vida (carross)	Charge utile occupant inclus	Poids total	Poids max. garanti par le fabricant	
		Avant	Arrière					
Avant	617	523	758	732	1950	1450	(5:400 1/min.) Droit au régime max. d'utilisation 80 phonos	
Arrière	523	758	758	1470	1450	Poids maximum garanti du train roulant		
Total	1140	1470	758	1470	1450			Poids maximum garanti du train roulant
Pneumatiques	Avant	5.50 - 15	430	430	5.50 - 15	430		
Arrière	5.50 - 15	430	430	5.50 - 15	430	430		