

Centre du véhicule	Marque du fabricant	Type	Modèle année	Dimensions type No	
Voiture de tourisme	HUDSON - RAMBLER	V - 8 - Modèle 5725 - 2 Custom Hydramatic	1957	2 2 3 3	
Caractéristiques Désignation "Rambler Custom" latéralement c/ailes avant, - "Modèle 5725-2" s/auvent s/plaquette du constructeur. Transmission automatique "HYDRAMATIC", - Carrosserie Limousine 4 portes.					
Constructeur du véhicule AMERICAN MOTORS CORPORATION (USA)					
N° de siège à droite en haut s/auvent, sur plaquette du constructeur.					
Marque du moteur HUDSON - RAMBLER					
Siège à gauche en avant en haut sur bloc-moteur et à droite à l'avant en haut sur support dynamo, s/plaq. du constructeur					
Cyl.	8	Alésage 88,898	Course 02,543	CV-impôt 20,875	CV-frein 190 (SAE)
Carrosserie forme Limousine (Modèle 5725-2 Custom - Four-Door Sedan)					
Constructeur de la carrosserie AMERICAN MOTORS CORPORATION (USA)					
Nombre de places total 5 - 6 (Avant 2 - 3 Milieu - Arrière 3) Places de bout -					
Siège en avant -					
Nombre de portes 4 Direction: position A gauche					
Type du moteur V-8 190 h.p. en V OHV		Frein à pied hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression BENDIX, sur les 4 roues.			
Centre à l'avant		Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrières.			
Position 47098 cm ³		Frein moteur -			
Cylindres 4 Ref. d. 62"		Frein remorque -			
Entrée d'air sur les roues arrières		Centre de la transmission automatique HYDRAMATIC type Flash-Away nombre de vit avant 4			
Nombre d'axes 2 de roues 4		Vitesse en 1^{re} vitesse - km/h., maxima - km/h.			
Ricrage différentiel -		Tension de l'appareillage électrique 12 Volts			
Phares, marque MARCHEL (**)		Indic. de direction: système 4 clignoteurs avec lampe-témoin &			
Système d'éclairage ampoules Bi-Plex à cuillier		Emplacement AV = combinés avec feux de position (blanc)			
Feux de position 2 séparés avec clignoteurs (combinés)		AR = combinés avec feux AR & Stop (rouge)			
Plaque brouillard -		Essuie-glace 2 à dépression			
Feux arrières 2 combinés avec feux Stop & clignoteurs (rouge)		Avertisseur 1 électrique (2-tons)			
Catadioptre 2 séparés		Rétroviseur 1 centre, int. en haut s/cadre pare-brise			
Feux stop 2 combinés avec feux AR et clignoteurs (rouge)		Indicateur de vitesse -			
Localisation du N° de contrôle 2 dans les cornes du pare-chocs		Figurine de radiateur Voir sous remarques			
Marché de recul 2 par contact à commande solo.					

Poids en kg.		Cabiné		Capacité de charge du châssis		Vide (carrossé)		Charge utile occupant l'indus		Poids total (théorique)		Poids max. garanti par le fabricant	
Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière	Dimensions		Charge pneu kg.		Dimensions		Poids maximum garanti du tracta remorqué	
						6.70 - 15 4 PLY		550		6.70 - 15 4 PLY		550	
						simplex/MXX		simplex/MXX		simplex/MXX		simplex/MXX	
						41900 l/cin.		80		phones			
940	680	1:620		1:030	2:070	Dimensions extérieures en mm		Dimensions intérieures en mm					
1:040	1:030	2:070		1:040	2:070	Diamètre de bragues: g. 12'050 dr. 11'700		Diamètre de bragues: g. 12'050 dr. 11'700		Diamètre de bragues: g. 12'050 dr. 11'700		Diamètre de bragues: g. 12'050 dr. 11'700	
940	680	1:620		1:040	2:070	Porte à faux arrière		Porte à faux arrière		Porte à faux arrière		Porte à faux arrière	
1:780	1:780	1:780		1:780	1:780	Hauteur au pont au sol		Hauteur au pont au sol		Hauteur au pont au sol		Hauteur au pont au sol	
4:054	4:054	4:054		4:054	4:054	Longueur		Longueur		Longueur		Longueur	
1:770 / U 1:810	1:770 / U 1:810	1:770 / U 1:810		1:770 / U 1:810	1:770 / U 1:810	Largeur: avant		Largeur: avant		Largeur: avant		Largeur: avant	
2:743	2:743	2:743		2:743	2:743	Empatement		Empatement		Empatement		Empatement	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

*) Sur demande: avec direction servo-hydraulique.

**) Sont montés par l'importateur.

Garniture de capot: Le cotif original (lancs et arête) est modifié par l'importateur. (Lotifre-circ. du DFJP du 16.3.1956).