

Code du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type N°					
Voiture de tourisme	HUDSON - RAMBLER	SIX - Modèle 57'c - 1 Super Synchronesh	1957	2 2 3 4					
Caractéristiques	Désignation "57'c-1" sur avertisseur, s/plaquette du constructeur, - "Super" latéralement s/ailes arrières. Transmissions: Synchronesh, sur demande avec Overdrive - Carrosserie: Station - Wagon.								
Constructeur du véhicule	AMERICAN MOTORS CORPORATION (USA)								
N° inscrit	à droite en haut s/avertis, sur plaquette du constructeur.								
Marque du moteur	HUDSON - RAMBLER	Carburant	essence						
N° d'appareil	à gauche en avant en haut s/bloc-moteur, derrière filtre à huile.								
Cyl	6	Alésage	79,374	Course	87,95	CV-impôt	16,323	CV-frein	125 (SAE)
Caros. et forme	Limousine-commerciale (Station-Wagon modèle 57'c "Cross-Country")								
Constructeur de la carrosserie	AMERICAN MOTORS CORPORATION (USA)								
Nombre de plac. total	5 - 6	(avant 2 - 3 Ailes - Arrière 3)			) Places debout -				
Siège à l'ère	-								
Nombre de portes	4 + 1	Direction: position			À gauche et				
Type du moteur	SIX cylindres OHV en ligne				Frein à pt 1 hydraulique, à expansion interne, avec servo à dépression BENDIX, sur les 4 roues.				
Position	à l'avant				Frein à main mécanique, à expansion interne, sur les roues arrières.				
Cylindres	31205 cm <sup>3</sup>				Frein moteur -				
Tempo	4 Refroidi Eau				Frein remorque -				
Installation	sur roues arrières				Genre de la transmission mécanique, synchronesh s/dem. Overdrive (**) Nombre de vit. avant 3				
Nombre d'axes	2 de roues 4				Vitesse en 1 <sup>er</sup> vitesse 40 km/h, maxima 150 km/h.				
Carburant	-				Tension de l'appareillage électrique 12 Volts				
Marque	HELLA (***)				Indic. de direction système à clignoteurs avec lampe-témoin à				
Système d'éclairage	ampoules Bilux à cuiller				Emplacement AV = combinés avec feux de position (blanc)				
Nombre de phares	2 à l'extérieur s/ailes				AR = combinés avec feux AR & Stop				
Phare brouillard	-				Essuie-glace 2 à dépression				
Feux de direction	2 à gauche et à droite (rouge)				Avertisseur électrique (2-tons)				
Caractéristiques	2 (rouge)				Rétroviseur 1 à l'intérieur en haut s/cadre pare-brise				
Feux stop	2 combinés (rouge)				Indicateur de vitesse -				
Adresse du N° de contrôle	1 dans pare-chocs				Figurine de moteur voir remarques				
Marque de contrôle	-								

**OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:**

(\*) Sur demande: direction avec servo-hydraulique.

(\*\*) Sur demande: avec transmission automatique DORG MARKER.

(\*\*\*) Appouces Bilux à cuillier sont montées par l'importateur.

**Garnitures de capot:** Les parties saillantes des garnitures de capot sont arrandies de façon à répondre aux prescriptions (Lettre-circ. du CRJP du 16.3.1955).

**Protection:** Selon la nature du chargement, il y a lieu de monter une paroi de protection derrière le siège du chauffeur. Miroir rétroviseur. Lors du transport de charges hautes, il y a lieu de monter un miroir rétroviseur de chaque côté. Pneu arrière: Dimensions: 6.70 - 15 4 Ply - 15 4 Ply = minces indispensables. - La dimension 6.40 - 15 4 Ply est insuffisante.

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Dimensions	Poids maximum garanti du train routier		Ecrit en régime max. d'utilisation	
Châssis	Capacité de charge du châssis	760	710	1470	6.70 - 15 4 Ply	550	550	80	80
Cabine	Capacité de charge du châssis	760	710	1470	6.70 - 15 4 Ply	550	550	80	80
	Vide (carrossé)	760	710	1470	6.70 - 15 4 Ply	550	550	80	80
	Charges utiles occupant inclus	760	710	1470	6.70 - 15 4 Ply	550	550	80	80
	Poids total (théorique)	760	710	1470	6.70 - 15 4 Ply	550	550	80	80
	Poids max. garanti par le fabricant	760	710	1470	6.70 - 15 4 Ply	550	550	80	80
Dimensions extérieures en mm									
Longueur	Largeur: avant	11770	critère	41917	Porte à faux arrière	11370	Longueur	11700	Hauteur de
Largeur: arrière	11770	critère	41917	Porte à faux avant	11457	critère	11473	Largeur	11140/11300
Hauteur	11530	Distance de braquage: g.	121050	critère	11700	Porte à faux arrière	11020	Hauteur de	11020
Empiètement	21743	Hauteur du pont au sol	11830	Porte à faux avant	11457	Hauteur des roues	-		