

Motocyclette (scooter)

L A M B E R T T A

125 lda

De Luxe  
à démarrage élect.

N° de

2245 /

Caractéristiques : Désignation "125 lda" sur plaque fixée sur parrie sup. pare-jambe gauche et en préfixe des Nos. et moteur A partir du N° de moteur 307189 - Modèle avec démarrage électrique.

Constructeur du châssis : Soc. gen. per l'industria meccanica e Meccanica (INOCENTI), Milano (I)

Direction : A droite, sur part. inférieure d tube vertical arrière du cadre.

Marque du moteur : L A M B E R T T A

Carburant : essence / huile

Levage : 3 crochets, sur partie supérieure du carter moteur, sous le carburateur.

Cyl.	1	Alésage	52	Course	50	CV/impét	0,626	CV-frein	5
------	---	---------	----	--------	----	----------	-------	----------	---

Carrosserie : Motocyclette (scooter)

Constructeur de carrosserie : INOCENTI, Milano (I)

Nombre de roues : 2 (Avant - Milieu - Arrière - ) Places debout -

Siège : 1

Nombre de portes : - Direction position -

Type de moteur : 125 LD Frein à pied Mécanique, à expansion interne, (à câble) sur roue arrière.

Genre : Monobloc, 2-temps

Position : sous la selle Frein à main Mécanique, à expansion interne, (à câble) sur roue avant.

Cylindrée : 123 cm<sup>3</sup>

Temps : 2 refroid air

Entraînement : sur roue arrière

Nombre d'axes : 2 sur roues 2 Genre de la transmission : mécanique

Block, difficile : - vitesse en 1<sup>re</sup> vitesse : - km/h, maxima : 75 Nombre de vit. av. : 3 km/h.

Principales marques : C E V (\*)

Système d'éclairage : Ampoules Bilux à cuiller 75 / 25 W

Façon de position : -

Pneus : -

Feu arrière : 1 électrique "CAIALUX" / Aprilia 5 W

Condition : 1 combiné avec feu arrière

Feu stop : -

Levage du N° de contrôle : 1 combiné avec feu arrière

Places de recul : -

Tension de l'appareillage électrique : 12 Volts

Inté. de direction : système -

Équipement : -

Essuie-glace : -

Avertisseur : 1 électrique

Rétroviseur : -

Indicateur de vitesse "VEGLIA" - VDO - ALPHA ds. carénage du

Figure de radiateur : -

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Dimensions	Charges pour kg.	Poids maximum garanti du train roulant		Bruit au régime max. d'utilisation (à 75 km/h.) 82 (82)	Fonds max. garanti par le fabricant		
Cabine		Dimensions		Charges pour kg.		Poids maximum garanti du train roulant		Fonds max. garanti par le fabricant					
Capacité de charge de chaque		39	78	117	4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		
Vide (carross.)		117		117		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Charges utiles occupent inclus		187		187		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Poids total		267		267		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Cabinas		80		80		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Empiètement		1 810		1 810		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Longueur		1 810		1 810		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Largeur avant		740		740		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Largeur arrière		740		740		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Hauteur		960		960		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Empiètement		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Voies avant		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Diamètre de bragues g.		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Diamètre de bragues g.		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Hauteur du pont au sol		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Poids à faux arrière		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Poids à faux arrière		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Perte à faux arrière		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	
Hauteur des fidèles		1 281		1 281		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8		4.00 x 8	

## OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMÉLIORATIONS:

(\*) Phares: La visibilité de phare doit être enlevée par l'importateur.

(\*\*) Bruit: A partir du No. de moteur 125 L D • 307169 •

Les véhicules de ce type sont équipés d'un silencieux d'aspiration marque DELL'ORTO type F 18 abouissant dans le carénage sous le siège côté droit et d'un pot d'échappement transversal marqué "APP. IGM. 075/56/S" avec tuyau d'échappement légèrement incliné vers le sol et muni d'un tuyau de pipe enrobant.

A partir du No. de moteur 125 L D • 329682 • les véhicules de ce type sont équipés du même silencieux d'aspiration que ci-dessus, type F 18 et d'un pot d'échappement transversal marqué "APP. IGM. 354/57/S" avec tuyau d'échappement dirigé horizontalement vers l'arrière, sans tuyau de pipe enrobant.

Des essais effectués avec un silencieux d'aspiration en plastic marque DELL'ORTO type F 17 ont été non concluants et donnent un bruit trop élevé.