

Marque	Modèle	Marque de Fabrication	Type	Modèle année	Bordereau type N°					
Motocyclette (Scooter)	L A M P R E T T A	150	De Luxe	1957	2246 /					
Caractéristiques	Désignation "150 id" sur partie supérieure du p re-jambe gauche et en préfixe des Nos. de cadre et A partir No. de moteur: 2174366.									
Constructeur du cycle	Soc. ger per l'industria metallurgica e Meccanica INNOCENTI, Milano (I)									
Marque du moteur	A. Innocenti, sur partie inférieure du tube vertical arrière du cadre.									
Carburant	benzine / huile									
Modèle	A droite, sur partie supérieure du cadre moteur, sous le carburateur.									
Cylindres	1	Alésage	57	Course	60	CV Impôt	0.754	CV. min	6	
Carburateur	Motocyclette (Scooter)									
Constructeur de l'accessoire	INNOCENTI, Milano (I)									
No. bro de pieces total	2	(van. = Lille = Arrière =) Places debout			-		
Siège	1									
Nom de porteur	-									
Direction: position		-								
Type du moteur	150	D								
Genre	Monobloc 2 temps									
Position	sous la selle									
Cylindrée	148 cm ³									
Tour	2	Refroid.	Air							
Entretien	sur roue arrière									
Nombre d'axes	2	d. roues	2							
Blanc différentiel	-									
Frein à pied		Mécannique, à tambour, (à câble) sur roue arrière.								
Frein à main		Mécannique, à tambour, (à câble) sur roue avant.								
Frein moteur		-								
Frein remorque		-								
Centre de la transmission		mécannique						Nombre de vit. avant		3
Vitesse en 1 ^{re} vitesse		-						km/h., maxima		80
km/h., maxima		-						Voits		1
Tendeur de l'appareillage électrique		6						-		1
Indic. de direction: syst.		-						-		1
Émplacement		-						-		1
Essuie-glace		-						-		1
Avertisseur		1 électrique						-		1
Rétroviseur		-						-		1
Indic. de vitesse		"VEGLIA" = VDO = ALPHA ds. carénage du						-		1
Figurine de radiateur		-						-		1
Phare		C E V						-		1
Syst. anti-bloquant		Amov. Bilux à cuiller 25 / 25 W						-		1
Frein de station		-						-		1
Phare cuillier		-						-		1
Feu arrière		1 électrique "CATILUX" / Aprilia 5 W						-		1
Catalyseur		1 combiné avec feu arrière						-		1
Feu stop		-						-		1
Lourage de No. de modèle		1 combiné avec feu arrière 5 W						-		1
Système de roue		-						-		1

Poids en kg.		Avant	Arrière	Total	Pneumatiques	Avant	Arrière
Cassis		Capacité de charge du châssis		Cassis		Dimensions	
Vide (carrossé) AV. 518g a77.		36	69	105	Charge par kg.		4.00 X 8
Charge utile occupant inclus				Poids maximum garanti du train roulant		4.00 X 8	
Poids total		77	178	255	Bruit en régime max. d'utilisation		4.00 **)
Poids max. garanti par le fabricant)				Emission (à 80 km/h.)		Phonics	

Dimensions extérieures en mm				Dimensions intérieures en mm			
Longueur	1 810	Porte à faux arrière	1 281	Longueur		Hauteur	
Largeur avant	740	Hauteur du pont au sol	960	Longueur		Hauteur	
Hauteur		Diamètre de bragues: c.		Porte à faux arrière		Hauteur des rideaux	
Empattement		Voies avant					

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

(*) Phares: La visière de phare est enlevée par l'importateur.

(**) Bruti: A partir du No. de moteur 150 L D • 217366 •

les véhicules de ce type sont équipés d'un silencieux d'aspiration marque DELL'ORTO type F 16 abcutissant dans le carénage sous le siège côté droit, et d'un fat d'échappement transversal marqué "APP. IGM. 075/56/S" avec tuyau d'échappement légèrement incliné vers le sol et muni d'un tuyau de pipe enrobant.

A partir du No. de moteur 150 L D • 244708 •

les véhicules de ce type sont équipés du mécanisme silencieux d'aspiration que ci-dessus, type F 18 et d'un pot d'échappement transversal marqué "APP. IGM. 354/57/S" avec tuyau d'échappement dirigé horizontalement vers l'arrière, sans tuyau de pipe enrobant.

Des essais effectués avec un silencieux d'aspiration en plastique marqué DELL'ORTO type F 17 ont été non concluants et donnent un bruit trop élevé.