

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type No						
Camion	RENAULT	R 2086	1957	2248						
Caractéristiques	"R 2086" sur plaque constructeur, à gauche dans cabine sous tableau de bord. Fourgon avec direction avancée. - Moteur type No. 671 - 2.									
Constructeur du châssis	Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)									
N° frappé	A gauche dans cabine, sous tableau de bord, sur plaque constructeur.									
Marque du moteur	RENAULT	Carburant	essence							
N° frappé	A droite, sur bloc-moteur, à l'avant, sur plaque du constructeur.									
Cyl.	4	Alésage	88	Course	88	CV-impôt	10,903	CV-frein	56	
Carrosserie fourgon	Fourgon avec portes latérales et arrière.									
Constructeur de carrosserie	Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)									
No. fibre de places	2	(Avant 2	Milieu -	Arrière -	) Places debout -					
Siège arrière	-									
Nombre de portes	4	Direction position		A gauche - Avancée						
Type du moteur	671 - 2	Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, sur les 4 roues.						
Genre en ligne, soup. en têtes										
Position	à l'avant	Frein à main		mécanique, à expansion interne, sur roues arrière.						
Cylindres	2141 cm <sup>3</sup>									
Temps Refroid.	eau	Frein moteur		-						
Entraineement	sur roues arrière	Frein remorque		-						
Nombre d'axes	2 de roues 4	Genre de la transmission		mécanique, synchron.				Nombre de vit. avant 4		
Blocage d'essieux	-	Vitesse en 1 <sup>re</sup> vitesse		17	km/h., maxima		95	km/h.		
Phares: marque	CIBIE		Tension de l'appareillage électrique		5		Volts			
Syst. anti-éblouissement	Ampoules Bilux à cuiller 36/36 W.		Indic. de direction: système		Flèches oscillantes à témoin					
Nombre de position	2 à l'ext. des phares *) 4 W.		Emplacement		à l'arrière des portes de cabine					
L'aire brutilard	-									
Fus arrière	2 à gauche et à droite 4 W.		Lampes-glace		2 électriques					
Catadiophtes	2 séparés		Avertisseur		1 électrique					
Fer stop	1 à gauche, comb. avec feu arrière 18 W		Rétroviseur		2 à droite et à gauche, sur portes de					
Emplacement du N° du constructeur	1 au centre du porte-plaque 4 W		Indicateur de vitesse		-					
Phare de recul	-									
		Figurine de radiateur		aucune						

Poide en kg.		Avant		Arrière		Total		Pneumatiques		Avant		Arrière	
Chassis	Capacité de charge du châssis	CABINE	1 020	600	1 820	1 415	3 235	1 915	2 760	Dimensions		21 x 400 C	
										Charge pneu kg.		1155	
Vide (carrossé)	Capacité de charge des sièges	Poids total	1 320	1 915	3 235	1 915	3 235	1 915	2 760	Dimensions		21 x 400 C	
										Charge pneu kg.		1155	
Poids max. garanti par le fabricant 3/64		1 700		2 100		3 235		3 500		86		66	
		Poids maximum garanti du train routier				Enfilé au régime max. d'utilisation		3 500 (à 3 300 t/min.)				86	
		Vide (carrossé)								simplex/XXXXXX		simplex/XXXXXX	
		Charge utile occupant Indus											
		Poids total											
		Poids max. garanti par le fabricant 3/64											

Dimensions extérieures en mm				Dimensions intérieures en mm			
Longueur	4 620	Porte à faux arrière	960	Longueur	2 640	Hauteur	1 830/1 930
Largueur: avant	1 900	Hauteur du pont au sol chargé	620	Largueur	1 270/1 660	Porte à faux arrière	1 270/1 660
Hauteur	2 520	Diamètre de braquage: g.	11 000 dr.	Porte à faux arrière	11 400	Hauteur des ridelles	1 270/1 660
Empotement	2 310	Voie: avant	1 600	Hauteur des ridelles	1 600		

## OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

(\*) Feux de position: Les 2 feux de position séparés à l'avant, à côté des phares, sont montés par l'importateur. Tuyen d'échappement: Prolongé horizontalement vers l'arrière par l'importateur.