

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Bordereau-type No					
Tracteur agricole	RENAULT	D 22 / R - 7052	1957	2 2 4 9					
Caractéristiques "D" 22 <sup>e</sup> à droite et à gauche s/capot moteur, "R 7052" sur plaquette du constructeur. Les plaquettes se trouvent: a) à droite, à l'avant, sur face latérale du longeron. b) Au centre du réservoir carburant, à l'avant.									
Constructeur du châssis	Régie nat. des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)								
N° frappé	Au centre du réservoir carburant, à l'avant, sur plaquette du constructeur.								
Marque du moteur	M 2 M		Carburant	mazout					
N° frappé	A droite, sur partis supérieurs carter moteur, vers 2 <sup>e</sup> ae cylindre.								
Cyl.	2	Alésage	98	Cours	120	CV-impit	9,219	CV-irein	22
Carrosserie: forma	Tracteur agricole								
Constructeur de la carrosserie	Régie nat. des Usines RENAULT, BILLANCOURT (F)								
Nombre de places total	1	(Avant	1	Milieu	-	Arrière	-	) Places debout -	
Siège en fibre	-								
Nombre de portes	-								
	Direction: position au centre								
Type du moteur	A K D 152 Z	Frein à pied Mécanique, à expansion interne, à côté du carter différentiel. *)							
Genre en ligne	vertic. sous. en tête	Frein à main Le même, avec cozzands par levier. **)							
Position	à l'avant								
Cylindrée	1'310	cm <sup>3</sup>							
Temps	4	Refroid.	air	Frein moteur -					
Emplacement	sur roues arrière			Frein remorque -					
Nombre d'axes	2	de roues	4	Genre de la transmission mécanique				Nombre de vit. avant 6	
Blageo différentiel	avec			Vitesse: en 1 <sup>re</sup> vitesse -				km/h., maxima 22.5 (***) km/h.	
Phares: marque	DUCELIER ISOROUTE			Tension de l'appareillage électrique				12	Volts
Syst. antiéblouissant	Aspoules Bilux à cuiller			Indic. de directions système				-	
Seux de position	2 angles avant garde-bous arrière			Emplacement				-	
Plare brouillard	-								
Feu arrière	1 à gauche (rouge)			Ersule-glace				-	
Catadioptre	2 à gauche et à droite			Avertisseur				1 électrique	
Feu stop	-								
Eclairage du N° de contrôle	1 au centre à l'arrière du siège			Rétroviseur				-	
Place de recul	-								
					Indicateur de vitesse				-
					Figurine de radiateur				aucune

Poids en kg.		Dimensions		Poids maximum garanti du train roulant		Essai au régime max. d'utilisation	
Avant	Arrière	Avant	Arrière	simple/XX/XX	simple/XX/XX	61750 kg.	69
600	955	5.50 x 16	400	400	880	10 x 28	Arrière
Capacité de charge du châssis		Châssis		Vide (curse)		Poids total	
Charger utile occupant inclus		Poids max. garanti par le fabricant		Poids maximum garanti du train roulant		Essai au régime max. d'utilisation	
600		1555		61750 kg.		69	

Dimensions extérieures en mm				Dimensions intérieures en mm			
Longueur	Largeur avant	Largeur arrière	Hauteur	Longueur	Largeur	Porte à faux arrière	Hauteur cas habités
2820	1550	1520	1745	700	-	6450	1300
Porte à faux arrière	Hauteur du pont au sol	Diamètre de bragues: g.	Volat avant	Longueur	Largeur	Porte à faux arrière	Hauteur cas habités
2820	1550	6150 dr.	1250	700	-	6450	1300

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

\*) Une troisième pédale commandant simultanément le frein sur les 2 roues doit être montée par l'importateur.  
 (Pour le canton de Vaud seulement.)

\*\*) Levier de commande monté par l'importateur.

\*\*\*) Vitesses trop élevés. - Régulateur à régler par l'importateur de façon à ne pas dépasser 20 km/h. et à plomber luyau de sortie de l'échappement à diriger vers le côté gauche.

l siège suppl. sur garde-boue gauche avec galerie.