

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Dossier-no type No					
Voiture de tourisme	S K O D A	4 4 5	1957	2 2 5 3					
Caractéristiques Désignation "445" en avant en haut au milieu du capot-moteur et sur plaquette constructeur à droite sur auvent.									
Constructeur du chassis	Automobilova ZAVODI, Mlada Boleslav - Motokov A.-G., P r a h a (CS)								
N° de série	A droite, sur partie sup. du longeron et à droite en haut sur auvent, sur plaquette constructeur.								
Marque du moteur	S K O D A	Carburant essence							
N° de série	En avant, à droite, en haut sur carter moteur.								
Cyl.	4	Mésoje	72	Course	75	CV-impôt	6,221	CV-frein	46,5 (DIN)
Carrosserie forme	Linéaire								
Constructeur de la carrosserie	Automobilova ZAVODI, MLADA BOLES LAV - MOTOKOV A.-G., P r a h a (CS)								
Nombre de places total	5	(Avant	2	Milieu	=	Arrière	3	) Places detout	=
Siège arrière	"								
Nombre de portes	"								
Type de moteur		1 2 0 1			Frein à pied Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues.				
Genre en ligne, CIV soup. en tête		à l'avant			Frein à main Mécanique, à expansion interne, sur roues arrières.				
Position		1 2 2 1			Frein moteur				
Cylindres		4			Frein remorque				
Temps		4			Genre de la transmission Mécanique, synchroesh				
Refroidi		sur roues arrières			Nombre de vit. avant 4				
Retraitement		2 de roues 4			Vitesse en 1 <sup>re</sup> vitesse km/h, maxima -				
Nombre d'axes		-			-				
Dérivage différentiel		-			-				
Phares marque		A U T O P A L 45/40 W.			Tension de l'appareillage électrique 12 Volts				
Syst. anticollant		Ampeules Bilux à cuiller			Indic. de direction système 4 clignot.av. lampe témoin à ticker 15 W.				
Feux de position		2 dans les phares 1,5 W			Emplacement AV = Au dessous des phares (blanc) AR = Au dessus des feux arrières (orange)				
Phare brouillard		-			Essuie-glace 2 électriques				
Feu arrière		2 à gauche et à droite 5 W			Avertisseur 1 électrique (1-ton)				
Cataloptre		2 combinés avec feux arrières			Rétroviseur 2 à l'int. centre en haut et à gauche à l'ext. à la (porte				
Feu stop		2 à gauche & à droite au dessous des feux arrières			Indicateur de vitesse -				
Relais du N° de contrôle		au centre couv.coffre (Soffitte) 2x5 W			Figurine de radiateur aucuns				
Phare de recul		-			-				

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:  
 \*) Frein à main: insuffisant - doit être amélioré.

Poids en kg.		Avant	Après	Total	Incumbes	Avant	Après
Chaise						5.50 - 15	4 PIV
Capacité de charge du chassis						430	
Vide (centres)	460	450	910				
Charge utile occupant inclus	535	750	1285				
Poids total (théorique)	550	730	1280				
Poids max. garanti par le fabricant							
Dimensions extérieures en mm							
Longueur		4005				1050	
Largeur avant		1500					
Largeur							
Hauteur		1430					
Empilement		2400				1250	
Longueur		4005				1050	
Largeur		1500					
Hauteur		1430					
Empilement		2400				1250	

Dimensions intérieures en mm

Dimensions	5.50 - 15	4 PIV	5.50 - 15	4 PIV
Charge max. kg.	430		430	
Poids maximum garanti de l'auto roulant				
Bras au régime max. d'rotation	70 / ED			

(3 41400 t/min.)

avant