

Couleur en véhicule	Marque de Fabricant	Type	Modèle année	Bordereau-type No
Bicyclette avec moteur auxiliaire	C R E S C E N T	2000	1957	2254
Caractéristiques désignation "2000" à gauche et droite vers la selle.				
Constructeur du châssis	NYKANS, Upsala (S) - Montago Azslor & Co., Fauvarthalen.			
N° de repérage	en haut sur le tube de selle			
Marque du moteur	S A C H S	Carburant mélange benzine / huile		
N° de repérage	à gauche, en haut du bloc moteur.			
Cyl.	Allonge	39	Coupe	4?
Carréserie forme	bicyclette avec moteur auxiliaire		CV/mpltt	0,242
Constructeur de la carrosserie	=		CV-train	1,6
Nombre de places assis	1	(Avant = Milieu = Arrière =)) Places debout =
Siège arrière	=			
Nombre de portes	=	Direction position	guidon normal	
Ty. du moteur	50 K = 1 129	Frein à pied	mécanique, à tambour, rétropéd./tringle, s/roue arrière.	
Gens. mot. aux. pr. bicyclette		Frein à main	mécanique, à tambour, à câble, s/roue avant.	
Poignée	en bas au centre	Frein moteur	=	
Cylindrée	47 cm ³	Frein remorque	=	
Temps 2 Refroid. Air		Gaine de la transmission	mécanique	Nombre de vit. avant 3
Fonctionnement	sur roue arrière	Vitesse en 1 ^{re} vitesse	= km/h. maxima	40 *) km/h.
Nombre d'axes	2 de roues 2			
Blocage différentiel	=			
Phare: marque	HELLA	Tension de l'appareillage électrique	6	Volts
Ph. é. antibrouillard	Bilux à cutiller	Indic. de direction: système	2	
Feux de position	=	Emplacement	=	
Phare brouillard	=	Essuie-glace	=	
Feu arrière	1 électrique	Avertisseur 1 timbre de bicyclette + 1 électrique (vibrer)		
Catadioptre	1 d'éclair arr. et pédales	Rétroviseur	=	
Tentope	=	Indicateur de vitesse	= *	
Edeltrappe du N° de contrôle	=	Fluigraisse de radiateur	=	
Phare de recul	=			

Poids en kg.	Catégorie	Catégorie	Avec	Autre	Total	Dimensions	Charges	Charges	Vides (corroboré)	Chargé de charge du chariot	Poids total	Poids max. Général par le fabricant	Dimensions extérieures en mm
25	Citernes	Citernes	20 x 2.25	20 x 2.25	47	26	79	122	78	78	122	122	(5100 t/An. - 40 kg/h.)
71	Vides (corroboré)	Vides (corroboré)	20 x 2.25	20 x 2.25	47	26	79	122	78	78	122	122	78
43	Chariots élévateurs	Chariots élévateurs	78	78	122	78	78	78	78	78	78	78	78
690	Longsueurs	Longsueurs	1.730	Porte à faux arrache	Hauteur du point au sol	Hauteur	Longueur	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur	OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:
1.160	Emplacement	Emplacement	930	Porte à faux arrache	Hauteur du point au sol	Hauteur	Longueur	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur	Hauteur	(Essai) sur le banc et sur route en pente dans les 2 sens)
•) avec démultiplication boîte C.V. / route arr. = 11 x 28 dts.													Elastirage: Trop haut, régler correctement le point jusqu'au x.
													Support latéral: Ne remonte pas automatiquement.