

Attestation d'expertise-type pour camion

1. Indications générales, poids et charge Fourgonnette léger/lourd (RE)

Constructeur du châssis: General Motors Corp., Detroit, Marque: CHEVROLET

Dénomination du type: Stylmaster Model 1508, ^{USA} Carburant: Benzine
Sedan Delivery

Poids du châssis à vide (y compris carburant, eau, batteries, outils et roues de secours)	Poids total	Essieu avant	Essieu arrière
- kg	- kg	- kg	- kg
Faculté de charge du châssis garantie par le constructeur	- kg	- kg	- kg
Charge totale du véhicule garantie par le constructeur	2042 kg	- kg	- kg
* Poids à vide du châssis avec carrosserie	1392 kg	747 kg	645 kg
* Charge utile maximale	2 pers. +500 kg *)	- kg	- kg

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: 5/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, en avant, vis-à-vis du distributeur,

Distance des essieux: 2946 mm ^{sous le capot du moteur} Ecartement des roues: avant 1464 mm arrière 1524 mm

Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,1 m à droite 12,2 m Direction: à gauche

Dimension des bandages: avant 6.00 x 16 6 Ply od.HD arrière 6.50 x 16 6 Ply ou. HD *)

Dispositif d'accouplement pour remorque (système): - Hauteur depuis le sol - mm

Espace minimal du véhicule du sol: sous l'essieu avant 260 mm sous l'essieu arrière 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au carter-moteur, à droite, entre démarreur et distributeur

Constructeur du moteur: Chevrolet G.M.C. Type: Chevrolet Genre: en ligne

Nombre de cylindres: 6 Alésage: 88,898 mm Course: 95,248 mm Temps: 4

Cylindrée: 3547 cm³ CV au frein: 91 CV impôts (coeff. 0,4): 18,065

*) Pour carrosseries construites en série.

4. Freins

1er frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: 2 roues arr.
3e frein: genre: -
Dispositif pour freinage de la remorque: - système: -

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Saled Beam
2, sous les phares
Feux de position: -
Feu arrière: 1 **)
Stop: 1 comb.
Eclairage des plaques de police: 1 comb.
Fiches: 2
Système: -
Emplacement: au capot du moteur
Cilignoteurs: -
Système: -
Emplacement: -
Appareil avertisseur: 1, électr., à double ton, avec interrupteur

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme): Fourgonnette **)
Constructeur: General Motors Corp.
Dimensions Intérieures du pont de charge: longueur: 1820 mm largeur: 1400 mm
Hauteur tot. du véh. (non chargé): 1750 mm Hauteur des planches de côté au-dessus du pont: - mm
Largeur totale du véhicule: 1900 mm Longueur totale du véhicule: 4980 mm
Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: 770 mm Du milieu de l'essieu avant: - mm
Nombre de portes: 2 + 1 arr. Nombre de places (R.E.): 2

Remarques: *) La charge utile de 500 kg + 2 personnes ne peut être concédée qu'à la condition du montage de pneus 6.50 x 16" 6 Ply ou HD sur roues arr.

**) Déplacer le feu arrière vers la gauche.

***) Exiger, si nécessaire, une jante de protection derrière les sièges av.

Date et lieu de l'expertise: Bienne, 12.12.47. Le Secrétaire