

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Ordre de type No					
Carion (Châssis)	M A N	5 3 5 L 1	1957	2268 / B					
Caractéristiques 545 L 17 à droite sur l'avant, sur plaquette du constructeur, Empattement 4'600 mm.									
Constructeur du châssis MASCHINENFABRIK AUGSBURG - KUERNBERG A.G., Werk München (D)									
N° d'essai à gauche, à l'avant sur pare-chocs, à droite sur longeron sous l'orifice de remplissage de l'huile de moteur,									
Marque du moteur M A N (sur plaquette du constructeur Carburant gazout									
N° d'essai A droite, à l'avant, en haut sur bloc moteur.									
Cyl.	6	Allègè	112	Courses	140	CV-impôt	42,148	CV-frein	135 (DIN)
Circulaires feux					Cabine fermée, sans exécution individuelle.				
Constructeur de la carrosserie MASCHINENFABRIK AUGSBURG - KUERNBERG A.G., Werk München (D)									
Nombre de places total 3 +) Avant 1 + 2 Arrière = Arrière =) Places Cabout =									
Siège arrière =									
Nombre de portes 2 Direction position à gauche									
Type du moteur	D. 1246 li. 3	Frein à pied à air comprimé avec un cylindre de frein à ressort d'accumulation sur les 4 roues.							
Genre	en ligne OHV	Frein à main mécanique, à triangles avec un cylindre de frein à ressort d'accumulation, *) sur les roues arrière.							
Position	à l'avant	Frein moteur sur demande							
Cylindrée	3'276 cm ³	Frein remorque à air comprimé, indirect							
Version	4 refect. eau	Genre de la transmission mécanique							
Entretien	sur les roues arrière	Nombre de vit. avant 6							
Nombre de roues	2 de roues 4	Vitesse en 1 ^{re} vitesse 7,5 km/h. maxima 69 km/h.							
Sléage différentiel =					Tension de l'appareillage électrique 12 / 24 Volts				
Vitesse marque BOSCH 35 / 35 W					Indic. de direction système 6 clignoteurs avec lampe témoin				
Cyl. anti-éclaboussant ampoules Bilux à cuiller					Emplacement AV: au dessous des phares (orange)				
Feux de position 2 dans les phares 3 W					M: derrière les portes de cabine (orange)				
2 feux d'encabrement au-dessus de la cabine					AR: du côté ext. des feux AR (orange)				
Phare feuillard =					Escute-glace 2 électriques				
Feu arrière 2 combinés avec feux stop 5 W					Avertisseur 1 électrique (1-ton)				
Cataoptre 2 séparés au dessous des feux arrière 5 W					Rétroviseur 2 à l'extérieur de la cabine				
Feu stop 2 combinés avec feux arrière 15 W					Indicateur de vitesse km/h				
Éclairage du N° de conduite 1 combiné, à gauche 5 W					Figurine de radiateur aucune				
Phare de recul =									

Poids en kg.		Pneumatiques		Dimensions		Chassis		Capacité de charge du chassis		Vide (carross.)		Charge utile occupant inclus		Poids total		Poids max. garanti par le fabricant	
Avant	3'050	Arrière	2'270	Total	5'320	5'960	5'320	Arrière	2'270	3'600	2'700	11'300	3'600	2'700	4'600	Dimensions extérieures en mm	
				10.00 - 20 Huit		10.00 - 20 Huit				simple		24'000 Kg.		Bruit au régime max. d'utilisation		(à 2'000 t/min.)	
				10.00 - 20 Huit		10.00 - 20 Huit				2'900		2'900		83		phones	
				10.00 - 20 Huit		10.00 - 20 Huit				2'900		2'900		83		phones	
				10.00 - 20 Huit		10.00 - 20 Huit				2'900		2'900		83		phones	
				10.00 - 20 Huit		10.00 - 20 Huit				2'900		2'900		83		phones	

OBSERVATIONS, MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS:

+) Places assises: Place séparé pour conducteur, plus banquetta pour 2 passagers.

*) Freins: Au moment où la pression de l'air comprimé devient insuffisante, les freins des roues arrières sont bloqués automatiquement par le cylindre de frein à ressort d'accumulation.

**) Charge utile: Ne doit pas dépasser les poids suivants:

- a) 5,0 t pour pont normal,
- b) 4,5 t pour pont basculant, feurgon ou carrosserie spéciale.

***) Largeur totale: Ce véhicule ne doit circuler que sur le réseau des routes déclaré ouvert par le Conseil fédéral pour des véhicules d'une largeur de 2'400 mm au plus.

Equipement électrique: est modifié ou complété lors du montage de la carrosserie. Doit être contrôlé par l'expert cantonal.

Tuyau d'échappement: doit être coupé obliquement pour que la pression d'échappement soit dirigée vers l'arrière.