

Attestation d'expertise-type pour voiture de tourisme

avec carrosserie interchangeable

1. Indications générales, poids et charge

Constructeur du châssis: General Motors Corp., Detroit, ^{USA} Marque: CHEVROLET
Dénomination du type: Fleetmaster Mod. 2109, Carburant: Benzine
Station Wagon
Poids du véhicule à vide (y compris carburant
et roue de secours) 1584 kg 735 kg 849 kg
Charge utile: 2 pers. + 400 kg *) kg kg
Nombre de places: 7 *) (selon Règl. d'exéc.)

2. Châssis Nombre des essieux: 2 actionné: s/roues arr.

Le numéro du châssis se trouve: au longeron droit, en avant, vis-à-vis du distributeur, sous
le capot du moteur
Distance des essieux: 2946 mm Ecartement des roues: avant 1464 mm arrière 1524 mm
Diamètre de braquage extérieur: à gauche 12,1 m à droite: 12,2 m Direction: à gauche
Dimension des bandages: avant 6.00 x 16" 4 Ply arrière: 6.50 x 16" 6 Ply ou HD *)
Dispositif d'accouplement pour remorque (système): " Hauteur depuis le sol: " mm
Espace minimal du véhicule du sol: 220 mm

3. Moteur

Le numéro du moteur se trouve: au cartor, à droite, entre le démarreur et le distributeur
Constructeur du moteur: Chevrolet G.M.C. Type: Chevrolet Genre: en ligne
Nombre de cylindres: 6 Alésage: 88,898 Course: 95,248 Temps: 4
Cylindrée: 3547 cm³ CV au frein: 91 CV impôts (coeff. 0,4): 18,065

4. Freins

1^{er} frein: genre: à pied, hydraulique agissant sur: 4 roues
2^e frein: genre: à main, mécanique agissant sur: roues arr.

5. Equipement électrique et avertisseur

Phares, marque: Sealed Beam
Feux de position: 2, sous les phares
Feu arrière: 1 comb. Stop: 1 comb.
Éclairage des plaques de police: 1
Flèches: - Système: -
Emplacement: -
Clignoteurs: 4 Système: 4
Emplacement: avant et arrière
Appareil avertisseur: 1, électr. à double ton, avec interrupteur

6. Carrosserie (construite en série)

Genre (forme) Limousine-Station Wagon ** Constructeur: Chevrolet
* Dimensions intérieures du pont de charge: longueur 1650 mm largeur 1450 mm superficie: 2,4 m²
Hauteur totale du véhicule (non chargé): 1830 mm
Largeur totale du véhicule: 1890 mm Longueur totale du véhicule: 5290 mm
* Porte à faux à partir du milieu de l'essieu arrière: - mm
Nombre de portes: 2 + 1 arr.

Remarques: *) La charge utile de 400 kg + 2 personnes ou 7 places ne peuvent être

conçues qu'à la condition du montage de pneus 6.50 x 16 6 P17 ou HD 5. roues arr.

***) Rigor, et nécessaire, une parole de protection derrière les sièges et

Les sièges du milieu et à l'arrière sont démontables.

Date et lieu de l'expertise: Bieme, 19.12.47. Le Secrétariat.