

Genre du véhicule Bicyclette av. moteur auxil.	Marque de fabrication H O R E X	Type 10 - R e b e l l	Modèle année 1957	Recherche-type N° 2 ' 2 7 2
Caractéristiques Cadre en tôle d'acier pressé - "10" comme 2 premiers chiffres du No. de cadre				
Carburant M.G.I. essence/huile/cylindres 1				
Constructeur du châssis	HOREX Werk K.G., Fritz Klocmann, BAD HOMBURG (D)			
N° du châssis frappé	à droite, latéral. en bas s/fixation moteur & s/tube direct. s/plaquette			
N° du moteur frappé	à gauche, à l'avant s/partie sup. carter moteur			
Type du moteur	50 K/ T 129			
Position du mat. centre	en bas Frein-moteur —			
Cylindrée	47	cm ³	Frein de remorque	—
Temps	2		Transmission	mécan. Treuil/Cabest. —
Refroidissement	air		Nombre vit. avant	3
Entraînement	s/roue arr.		Vitesse en 1 ^{re}	—
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir.	40 (*)
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel	—
Frein à pied	mécan., à expansion int., tambour central, à rétropédalage/tringlo, s/roue AR			
Frein à main	mécan., à expansion int., tambour central, à câble, sur roue avant			
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques avant arr. side-car
A vide	26	31	57	Dimensions 23x2.25 23x2.25
Charge utile	—	—	—	Charge pneu 90 90
Total	46	86	132	Larg. Bd. roui. — —
Carante de fabr.	—	—	—	Pression spec. — —
Poids max. garanti nr. train roulant	—		Nombre de portes —	
Direction assistée	Guidon touriste		Marque du moteur	SACHS
Alésage	38		Course	42
Forme de la carrosserie Bicyclette à moteur auxiliaire				G. V. Impôts 0,242
Nombre de places: total	1 (**)	(avant — milieu — arr. —)		Places debout —
Siège arrière	—		Side-car	—
Dimensions ext. en mm				
Longueur 1'820				
Largeur 630				
Hauteur 990				
Empattement 1'150				
Perte à faux arr. —				

Phares: marque	HELLIA	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	Aucun		
Feux de position	---	Escale-glace	---
Phare brouillard	---	Avantiseur	1/ timbre de bicyclette
Feux arrière	1/ comb. av. réflecteur	Rétroviseur	---
Réflecteurs	1/ comb. av. feu AR	Indicateur de vitesse	1/ "VDO" ds. boîtier de phare
Feu stop	---	Figurine de réflecteur	---
Eclairage N° de contrôle	---		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		6	Volts
Niveau de bruit	77	Phares à 40 km/h	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maxima : 40 km/h - Par rétrécissement du canal d'alimentation du cylindre, la vitesse maxima prescrite de 40 km/h ne peut être dépassée. Démultiplication boîte c.v./roue arr.: 11 x 32 dts.
- ***) Selle allongée : Pour 1 personne seulement.