

Genre de véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Postériorité-type				
Chariot à moteur (tricar)	G L A R N E R - Z H		2 3 2 S P avec siège		1957	2 ° 2 7 6				
Caractéristiques "P 38" s/Plaqu.constr.à dr.à l'av. s/support moteur - Chariot à moteur à 3 roues										
avec pont et siège			Carburantabl.essence/huile/nombre de cylindres 1							
Constructeur du châssis	F. GLARNER, Maschinenbau, ZÜRICH									
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant latéral. s/support moteur et s/plaquette constructeur									
N° du moteur frappé	à gauche, à l'av. s/carter turbine et s/plaquette à l'avant s/carter moteur									
Type du moteur										
Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur		---						
Cylindrée	160	cm³	Frein de remorque		---					
Temps	2	Transmission		mécanique	Troull/Cabest.	---				
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		3	Crochet de rem.	---				
Entraînement	s/roue av.	Vitesses en 1 <sup>re</sup>		2,4	Vols avant	---				
Nombre d'axes	2	Vitesses en prise dir.		9,6	Vols arrière	975				
Nombre de pneus	3	Blocage différentiel		---	Diam. de braq.	---				
Frein à pied	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières									
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières									
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions Int. en mm		
A vide	210	175	385	Dimension	16 x 4	6 Ply	---	Longueur	2'400	
Charge utile			615	Charge pneu	500	500	---	Largeur	1'200	
Total			1'000	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur	---	
Garantie de fabr.			1'000	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles	260	
Poids max. garanti nr. train routier	---			Nombre de portes			---			
Direction: position au centre - Dir. par manche coudé				Marque du moteur		F & S (SACHS)				
Alsace	58		Courses		58		C. V. Impôts		0,780	
Forme de la carrosserie	Pont av. ridelles & toit amovible pour le conducteur									
Nombre de places: total	1	(avant 1 milieu --- arr. ---)					Places debout			---
Siège arrière	---			Side-car			---			

Phares: <u>aucun</u>	de bicyclette à moteur auxiliaire	Indicateurs de direction	4/	clignoteurs
Feux de croisement	aucun	AV=latér. paroi front.	--AR--séparés, à g. & à dr.	
Feux de position	2/ réflecteurs bl.s/paroi front.	Ecran/vis	---	
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/	électrique (1 ton)
Feux arrière	1/à g. comb. av.éclair.No.contr.	Rétroviseur	---	
Réflecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	---	
Feu stop	1/ à l'arr. au centre	Figurine de radiateur	aucune	
Eclairage N° de contrôle	1/comb.av. feu arr. pr. plaque carrée			
Phare marche arrière	---			
Equipement électrique	6 Volts			
Niveau de bruit	78 Phons à 3'000 t/min.			
Observations et exceptions				