

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle année	Dimensions type
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	1900 SUPER	1957	2' 27 8/A

Caractéristiques "AR 1900" en préfixe No. châssis - Moteur à 1 carburateur - Boite c.v. 4 vitesses
Carburant Essence Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)
N° du châssis frappé A droite, s/partie sup. de l'auvent et sur plaqu. constr.
N° du moteur frappé A l'avant, à droite, sur bloc-cylindres et sur plaqu. constr.
Type du moteur AR 1306 / 1900 SUPER

Position du mot. A l'avant Frein-moteur ---
Cylindrée 1'975 cm³ Frein de remorque ---
Temps 4 Transmission Mécan. Traction/Cabest. ---
Refroidissement Eau Nombre vit. avant 4 Crotchet de rem. ---
Entraînement s/roues arr. Vitesse en 1^{re} 49 Vels avant 1'320
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 160 Vels arrière 1'320
Nombre de roues 4 Blocage différentiel --- Diam. de traq. 10,90/10,20

Dimensions ext. en mm	
Longueur	4'440
Largeur	1'600
Hauteur	1'500
Empattement	2'630
Porte à faux arr.	1'120

Frein à plat hydraulique, à expansion int., sur toutes les 4 roues
Frein à main mécanique, à expansion int., sur les 2 roues arr.

Poids	avant			arr.			Pneu matricules	Dimensions		
	avant	arr.	total	avant	arr.	avant		arr.	side-car	
A vide	650	580	1'230	165x400	165x400	---	Longueur	---		
Charge utilis.	125	250	375	Charge pneu	880	880	---	Largeur	---	
Total	775	830	1'605	Larg. Lij. rouil.	---	---	---	Hauteur	---	
Garantis de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles	---	

Poids max. garanti nr. trala routier --- Nombre de portes 4
Direction: position A gauche Marque du moteur ALFA ROMEO
Aléage 84,50 Course 68 C.V. impôts 10,053
Forme de la carrosserie Idmoussine
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu --- arr. 3) Places debout ---
Siège arrière --- Side-car ---

Phares: marque	CARELLO	Indicateurs de direction	4/ Clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux		AV. Comb.av.feux pos. - AR Combinés
Feux de position	2/ dans les phares	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	2/ combinés	Rétroviseur	1/ centre intér. en haut
Réfecteurs	2/ combinés	Indicateur de vitesse	1/km/h.
Feu stop	2/ combinés	Figurine de radiateur	Est remplacé par une baguette.
Eclairage II° de contrôle	1/ arr. centre pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	coul. orange (*)		
Equipement électrique		12	Volts
Mesure du bruit	80 Phens à 4'800 t/min.	**	

Observations et exceptions

- *) Phare de recul : Est enlevé par l'importateur (Art. 12 RE)
- **) Orifice tuyau échapp. : Horizont. vers l'arr. côté gauche avec coquille