

Genre du véhicule		Marque de fabrication			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		ALFA ROMEO			1900 TI Super			1957	2° 279
Caractéristiques "AR 1900 TI" en préfixe No. châssis - Moteur av. double carbur. - Boîte 4 vitesses									
Limousine 4 portes					Carburant Essence			Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)									
N° du châssis frappé A droite, s/Partie sup. de l'avant, et s/plaqu.constr.									
N° du moteur frappé A l'avant, à droite, s/blec-cylindres, et s/plaqu.constr.									
Type du moteur AR 1306 / 1900 TI SUPER									
Position du mot. A l'avant Frein-moteur ---									
Cylindrée 1°975 cm³ Frein de remorque ---									
Temps 4 Transmission mécan. Travail/Cabest. ---									
Refroidissement Eau Nombre vit. avant 4 Crechet de rem. ---									
Entretien s/roues arr. Vitesse en 1re 55 Vels avant 1°320									
Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 180 Vels arrière 1°320									
Nombre de pneus 4 Blocage différentiel --- Diam. de brag. 11,50									
Frein à pied hydraulique, à expansion int., s/ttes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expansion int., s/les 2 roues arr.									
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm	
A vide	628	602	1°230	Dimension	165x400	165x400	---	Longueur ---	
Charge utile	125	250	375	Charge pneu	880	880	---	Largeur ---	
Total	753	852	1°605	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur ---	
Carente de fabr.	---	---	---	Prestion spec.	---	---	---	Hauteur ridelles ---	
Poids max. garanti vr. train roulant ---									
Nombre de portes 4									
Direction: position A gauche									
Marque du moteur ALFA ROMEO									
Alésage 84,50									
Course 88									
C. V. Impôts 10,053									
Forme de la carrosserie Limousine									
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu --- arr. 3 )									
Places debout ---									
Siège arrière ---									
Side-car ---									

Plaque marque	CARULLO	Indicateurs de direction	6/clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=	Sous les phares (bl) H = Comb.av.f.arr.&stop
Feux de position	2/ dans les phares	Éclairage	2/ électr.
Phare directionnel	—	Accélérateur	1/ électr.
Feux arrière	2/ comb. av.stop & clignot.	Régulateur	1/ à l'int. au centre en haut
Rétroviseurs	2/ comb.av. feux arr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb.av. f.arr. & clignot.	Plaque de matrícula	Est démontée et remplacée par une baguette
Éclairage de centre	1/ à l'arr. au centre p.plaque carrée		
Feux marche arrière	coul. orange (*)		
Équipement électrique		12	Volts
Pression de l'air	80	Pression à 5'000 t/min.	(**)

Observations et exceptions

- \*) Phare de recul : Est enlevé par l'importateur (Art. 13. RS)  
Orif. tuyau échapp. : Horiz. vers l'arr., à gauche, avec coquille