

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Berlines-typo II°				
Voiture de tourisme		ALFA ROMEO		1900 C Super Sprint		1957	2 2 8 0				
Caractéristiques "AR 1900 C" en préfixe No. châssis - Moteur av. double carbur. - Boîte 5 vitesses											
Coupe 2 portes (Carrosserie TOURING MILANO)				Carburant		Essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A. MILANO (I)											
N° de châssis frappé A droite, s/partie sup. de l'auvent et s/plaqu. constr.											
N° de moteur frappé A l'avant, à droite, s/bloc-cylindres et s/plaqu. constr.											
Type du moteur AR 1303 / 1900 C SUPER SPRINT											
Position du mot. A l'avant Frein-moteur —											
Cylindres		1'975 cm ³	Frein de remorques		—		Dimensions ext. en mm				
Temps		4	Transmission		mécan.	Treuil/Sabot.	—	Longueur	4'475		
Refroidissement		Ecu	Nombre vit. avant		5	Creschet de rem.		—	Largeur	1'610	
Entretien		s/roues arr.	Vitesse en 1 ^{re}		63	Vite avant		1'325	Hauteur		1'325
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir.		190	Vite arrière		1'325	Empattement		2'500
Nombre de pneus		4	Eloquage différentiel		—	Diam. de braç.		10,00	Perte à faux arr.		1'200
Frein à pied hydraulique, à expansion int., s/ttes les roues											
Frein à main mécanique, à expansion int., s/les 2 roues arr.											
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm		
A vide		620	550	1'170	Dimension	165x400	165x400	—	Longueur		—
Charge utile		—	—	375	Charge pneu	880	880	—	Largeur		—
Total		—	—	1'545	Larg. bd. rouf.	—	—	—	Hauteur		—
Caracte de fabr.		—	—	—	Pression spec.	—	—	—	Hauteur ridelles		—
Poids max. garanti nr. train routier				—		Nombre de portes		2			
Direction: position				A gauche		Marque du moteur		ALFA ROMEO			
Alésage				84,50		Cours		88		C. V. impôts 10,053	
Forme de la carrosserie Limousine											
Nombre de places: total		4 - 5		(avant 2 milieu arr. 2-3)		Places debout		—			
Siège arrière		—		Side-car		—		—			

Pharos: marque	CARELLO	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = Comb. av. feux pos. - AR =	Au-dessus feux arr.
Feux de position	2/ comb. av. clignot.	Ecrou-glace	2/ électr.
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électr.
Feux arrière	2/ comb. av. réflecteurs	Rétroviseur	1/ centre int. en haut
Réflecteurs	2/ comb. av. feux arr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ sous les feux arr.	Figurino de radiateur	Aucun
Eclairage n° de contrôle	2/ à g. et à dr. p. plaque carrée		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		12	Volts
Niveau de bruit	B2 Phares à 5'000 t/min. (*)		

Observations et exceptions

Bruit de l'échappement et mécanique : Dépasse le maximum de 80 phone
Orif. tuyau échapp. horiz vers l'arr. av. coquille