

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Berlinca-type II°			
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		750 C - GIULIETTA Berlina	1957	2° 2 8 1			
Caractéristiques "AR 1493 C" en préfixe No. châssis - Moteur à 1 carbur. - Levier c.v. sous volant								
"750 C" s/plaqu. constr. - Limousine 4 portes		Carburant essence		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis	ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)							
N° de châssis frappé	A droite, s/partie sup. auvent, et s/plaqu. constr.							
N° du moteur frappé	A l'avant, à droite s/bloc-cylindres, et s/plaqu. constr.							
Type du moteur	AR 1315 / 1290 GIULIETTA							
Position du mot.	A l'avant	Frein-moteur	-					
Cylindrée	1'290 cm ³	Frein de secours	-					
Temps	4	Transmission	mécanique	Trouil/Sabest.	-			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	Craquet de rem.	-			
Entraînement	s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re}	41 km/h	Vite avant	1'286			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	135 km/h	Vite arrière	1'270			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	-		Diap. de bras. 11,30/11,20			
Frein à pied	hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues							
Frein à main	mécanique, à expansion int., à câble s/roues arr.							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	480	460	940	Dimension	155-15	155-15	-	Longueur
Charge utile	100	275	375	Charge pneu	770	770	-	Largeur
Total	580	735	1'315	Larg. bd. roul.	-	-	-	Hauteur
Carences de fabr.	-	-	-	Pression spec.	-	-	-	Hauteur rideaux
Poids max. garanti ar. train routier	-			Nombre de portes	4			
Direction position	à gauche			Marque du moteur	ALFA ROMEO			
Allonge	74			Cours	75		C. V. Impôts 6,572/53	
Forme de la carrosserie	limousine							(CUNA)
Nombre de places: total	4 - 5			(avant 2 milieu - arr. 2-3)			Places debout	
Siège arrière	-			Side-car		-		

Phares: marque	2/ CARELIO	Indicateurs de direction	4/ clignot.av.lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV = comb.av.feux pos. - AR = au-dessus feux AR(ou	
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clignot.	Ecran-glace	2/ électriques
Phare brouillard	-	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	2/ comb.av. réflecteurs	Rétroviseur	1/ centre int. en haut
Réflecteurs	2/ comb.av. feux AR	Indicateur de vitesse	cadran km/h
Feu stop	2/ sous feux AR (orange)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre pr. plaque carrée		
Feux marche arrière	-		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure de bruit	80 EQUIM dB à 5'200 t/min. *)		
Observations et exceptions			

- *) Orifice tuyau échapp.: Horizontal vers l'arrière à gauche jusqu'au pare-chocs, Ø orifice sortie 36 mm.

Ce certificat de type remplace celui No. 2281 du 11.6.1957

Correction d'une erreur de C.V. -- impôt

(30.5.1956)

Lieu et date de l'exposition-type Lugano, 11.6.1957

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Bordereau-type (1°)		
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO		750 C - GIULIETTA Berlina		1957	2' 281		
Caractéristiques "AR 1493 C" en préfixe No. châssis - Moteur à 1 carbur. - Levier c.v. sous volant								
"750 C" s/plaqu.constr.		Limousine 4 portes		Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis		ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)						
N° du châssis frappé		A droite, s/partie sup. auvent, & s/plaqu.constr.						
N° du moteur frappé		A l'avant, à droite s/bloc-cylindres, et s/plaqu. constr.						
Type du moteur		AR 1315 / 1290 GIULIETTA						
Position du mot.		A l'avant		Frein-moteur —				
Cylindrée		1'290 cm ³	Frein de remorque —		Dimensions ext. en mm			
Temps		4	Transmission mécan.		Treuil/Cabest. —	Longueur 3'990		
Refroidissement		eau	Nombre vit. avant 4		Créchet de rem. —	Largeur 1'555		
Entraînement		s/roues AR	Vitesse en 1 ^{re} 41		Vite avant 1'286	Hauteur 1'405		
Nombre d'axes		2	Vitesse en prise dir. 135		Vite arrière 1'270	Empattement 2'380		
Nombre de pneus		4	Bisquare différentiel —		Diam. de bras. 11,30/11,20	Ports à faux arr. 900		
Frein à pied		hydraulique, à expansion int., s/ttes les 4 roues						
Frein à main		mécanique, à expansion int., à câble s/roues arr.						
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	460	460	940	Dimension	155-15	155-15	—	Longueur —
Charge utile	100	275	375	Charge pneu	770	770	—	Largeur —
Total	580	735	1'315	Larg. bd. roul.	—	—	—	Hauteur —
Caranté de fabr.	—	—	—	Pression spec.	—	—	—	Hauteur ridelles —
Poids max. garanti vr. trafic routier		—		Nombre de portes		4		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		ALFA ROMEO 6.572		
Alésage		74		Course		75 C. V. impôts 5.572		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		4 - 5		(avant 2 milieu — arr. 2-3)		Places d'about —		
Siège arrière		—		Side-car		—		

Pharos: marque	CARELLO	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = Comb.av.feux pos. - AR =	2/ sous feux (orange)
Feux de position	2/ sous phares comb. av. clignot.	Essuis-glace	2/ électr.
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électr.
Feux arrière	2/ comb. av. réflect.	Rétroviseur	1/ centre int. en haut
Réflexeurs	2/ comb. av. feux AR	Indicateur de vitesse	1/km/h
Feu stop	2/ sous feux AR (orange)	Figures de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		12 Volts	
Niveau du bruit	80 Phoxes à 5'200 t/min. (*)		

Observations et exceptions

*) Orifice tuyau échapp. : Horiz. vers l'arr. à gauche jusqu'au pare-chocs,
 \varnothing orifice sortie 36 mm.