

Genre du véhicule	Marque de fabrication			Type			Modèle année	Dernière type
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO			750 B - GIULIETTA Sprint			1957	2'282
Caractéristiques "AR 1493 B" en préfixe No. châssis - Moteur à double carb. - Levier c.v. sous volant								
"750 B" s/plaqu. constr. - Limousine 2portes (Coupé) Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)								
N° du châssis frappé A droite, s/partie sup. auvent, et s/plaqu. constr.								
N° du moteur frappé A l'avant, à droite s/bloc-cylindres, et s/plaqu. constr.								
Type du moteur AR 1315 / 1290 GIULIETTA Sprint								
Position du mot. à l'avant Frein-moteur —								
Cylindrée 1'290 cm³ Frein de remorque —								
Temps 4 Transmission mécan. Treuil/Cabest. —								
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. —								
Entraînement s/r.AR Vitesses en 1 ^{re} 48 Vite avant 1'266								
Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 160 Vite arrière 1'270								
Nombre de pneus 4 Blocage différentiel — Diam. de braq. 11,30 / 11,20								
Frein à pied hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues								
Frein à main mécanique, à expansion int., à câble, s/roues AR								
Poids avant arr. total Pneumatiques avant arr. side-car Dimensions lat. en mm								
A vide 420 420 840 Dimension 155-15 155-15 — Longueur —								
Charge utile 90 210 300 Charge pesu 770 770 — Largeur —								
Total 510 630 1'140 Larg. bd. roul. — — — Hauteur —								
Carantia de fabr. — — — Precision spec. — — — Hauteur ridelles —								
Poids max. garanti nr. train roulier — Nombre de portes 2								
Direction: position à gauche Marque du moteur ALFA ROMEO								
Allègue 74 Cours 75 C. V. Impôts 6,572								
Forme de la carrosserie Limousine								
Nombre de places: total 3 - 4 (*) (avant 2 milieu - arr. 1-2 *) Places debout —								
Siège arrière — Side-car —								

Phares: marque	CARELIO	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = Com.av. feux pos. - AR =	au-dessus feux AR (orange)
Feux de position	2/ sous phares comb.av. clignot	Essie-glas	2/ électr.
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électr.
Feux arrières	2/ comb.av. réflect.	Rétroviseur	1/ centre int. en haut
Réflecteurs	2/ comb.av. feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ sous feux AR (orange)	Signal de radiateur	aucun
Eclairage n° de contrôle	/ centre pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	80 Phons à 6'000 t/min. (**)		

Observations et exceptions

*) Nombre de places : A l'avant = 2 - A l'arrière : Emplacement pr. bagages ou, si munis de coussins 1 - 2 personnes (limité en hauteur)

**) Orifice tuyau échapp. : Horiz. vers arr. à gauche, Orif. de sortie \varnothing 45 mm.

Bruit mécanique : 84 phons.