

Genre de véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle année	Caractéristiques
Voiture de tourisme	ALFA - ROMEO		750 E - GIULIETTA Sprint Veloce		1957	2 2 8 3
Caractéristiques "AR 1493 E" en préfixe No. châssis - Moteur à 2 carb. double - Levier c.v. au plancher						
"750 E" s/plaqu.constr. - Limousine 2 portes (Coupé) Carburant essence Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)						
No de châssis frappé A droite, s/portie sup. de l'auvent, et s/plaqu.constr.						
No de moteur frappé A l'avant, à droite s/bloc-cylindres, et s/plaqu.constr.						
Type du moteur AR 1315 / 1290 GIULIETTA Sprint Veloce						
Position du mot. A l'avant Frein-moteur ---						
Cylindres 1 290 cm³ Frein de remorque --- Dimensions ext. en mm						
Temps 4 Transmission mécan. Traction/Cabest. --- Longueur 3 980						
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet de rem. --- Largeur 1 535						
Entraînement s/r.AR Vitesses en 1 ^{re} 54 Vite avant 1 286 Hauteur 1 320						
Nombre d'axes 2 Vitesses en prise dir. 180 Vite arrière 1 270 Empattement 2 320						
Nombre de pneus 4 Blocage différentiel --- Diam. de braq. 11, 30/11, 20 Porte à faux arr. 900						
Frein à pied hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues						
Frein à main mécanique, à expansion int., à câble, s/roues AR						
Poids avant arr. total Pneumatiques avant arr. side-car Dimensions int. en mm						
A vide 420 420 840 Dimension 155-15 155-15 --- Longueur ---						
Charge utile 90 210 300 Charge pneu 770 770 --- Largeur ---						
Total 510 630 1 140 Larg. hd. roul. --- --- --- Hauteur ---						
Garantie de fabr. --- --- --- Précision spec. --- --- --- Hauteur fidèles ---						
Poids max. garanti nr. train roulier --- Nombre de portes 2						
Direction: position à gauche Marque du moteur ALFA ROMEO						
Allègèrè 74 Course 75 C. V. impôts 6,572						
Forme de la carrosserie Limousine (Coupé)						
Nombre de places: total 3 - 4 (*) (avant 2 milieu --- arr. 1-2 *) Places debout ---						
Siège arrière --- Side-car ---						

Phares: marque	CARELLO	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = comb. av. feux pos.-AR =	au-dessus feux AR (orange)
Feux de position	2/ sous phares comb.av.clignot	Essie-glas	2/ électr.
Plaque breuvard	---	Avant-bras	1/ électr.
Feux arrière	2/ comb. av. réflect.	Rétroviseur	1/ centre int. en haut
Réflecteurs	2/ comb. av. feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ sous feux AR (orange)	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage li* de contrôle	1/ centre pr. plaque carrée		
Plaque marche arrière	---		
Équipement électrique		12 Volts	
Marque du bruit	80 Phons	à 6'000 t/min.	

Observations et exceptions

*) Nombre de places: A l'avant = 2 - A l'arrière : Place pr. les bagages ou si muni de coussins 1 - 2 personnes (limité en hauteur.)

***) Orifice tuyau échapp. : Horiz. vers l'arr. à gauche, orifice sortie \varnothing 45 mm.

Bruit mécanique : 84 phons