

Contre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Berçeau-typé N°			
Camion	ALFA ROMEO		1425 ROMEO Pick-Up	1957	2'285			
Caractéristiques "1425" s/plaqu. constr. - "ROMEO" centre paroi frontale - Direction avancée -								
Moteur Diesel - Carrosserie Pick Up		Carburant Mazout		Nombre de cylindres 2				
Constructeur du chassis	ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I)							
N° du chassis frappé	à droite, à l'avant, latér. s/longeron, et s/plaqu. constr.							
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant, s/bloc-cylindres, et s/plaqu. constr.							
Type du moteur	AR 1640							
Position du mot. à l'avant	Frein-moteur		---					
Cylindrée	1'158	cm³	Frein de remorque	---				
Temps	2		Transmission	mécan.	Trauli/Catost. ---			
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant	4	Crochet de rem. ---			
Entraînement s/ roues av.	Vitesses en tre		18	Velo avant	1'400			
Nombre d'axes	2		Vitesses en prise élé.	80	Velo arrière 1'460			
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel	---				
				Diam. de breg.	10,40/9,80			
Porte à faux arr.	1'020							
Frein à pied	hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues							
Frein à main	mécanique, à expansion int., à câble, sur roues arrières (*)							
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant - arr.	side-car	Dimensions int. en mm	
A vide	840	430	1'270	Dimension	6,00/ 6,40 - 16	---	Longueur 2'810	
Charge utile	260	870	1'130	Charge pneu	1'300	1'300	---	Largeur 1'100/1'560
Total	1'100	1'300	2'400	Larg. bd. roul.	---	---	---	Hauteur ---
Garantie de fabr.	---	---	2'400	Pression spec.	---	---	---	Hauteur ridelles 830
Poids max. garanti nr. traie routier	---		Nombre de portes		3			
Direction: position	à gauche - Direction avancée		Marque du moteur		ALFA ROMEO			
Aléasse	85		Course		102 C. V. Impôts 5.896			
Forme de la carrosserie	Pont av. ridelles - Cabine avancée fermée							
Nombre de places: total	2	(avant 2 milieu --- arr. ---)				Places debout ---		
Siège arrière	---		Side-car		---			

Phares: marque	CARELLO	Indicateurs de direction	6/ Clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = Comb.av. feux de pos. - Latéral, sous portes	
Feux de position	2/ sous les phares comb.av.	Etoiles-glace	2/ électr.
Phare brouillard	—	clignot. Avertisseur	1/ électr.
Feux arrières	2/ combinés av. feux stop.	Rétroviseur	2/ à g. et à dr. à l'ext.
Réfecteurs	2/ combinés av. feux AR	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ combinés av. feux AR	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre porte AR pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	—		
Equipement électrique		12 Volts	
Mesure du bruit	80 Phons à 2'800 t/min. (**)		

Observations et exceptions

- *) Frein à main : Insuffisant par suite du poids trop réduit du pont arrière.
(A vide = 2,8 m/sec²)
- **) Orifice tuyau échappt.: Horizont. vers l'arr. à droite jusqu'à l'extrémité de la carrosserie, \varnothing 50 mm.