

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Nomenclature type (n°)	
Bicyclette		KREIDLER		K 53 - Florott		1957		2 1 2 9 3	
av. moteur auxiliaire									
Caractéristiques "Florott" à g. & à dr. s/réservoir carburant - "K 53" à dr. s/cadre, s/placu.constr.									
Vhc. forme motocyclette				Carburant:mél. essence/huile/cylindres 1					
Constructeur du chassis		KREIDLER'S Metall- & Drahtwerke G.m.b.H., KORNWESTHEIM b/STUTTGART (D)							
N° du chassis frappé		à droite, s/partie sup. support moteur et s/placu. constructeur							
N° du moteur frappé		à droite, à l'arr. s/carter moteur, sous pivot fourche oscillante AR							
Type du moteur		K 53							
Position du mol. contre en balancin-moteur. ———									
Cylindrée		49	cm ³	Frein de remorque		———		Dimensions ext. en mm	
Temps		2		Transmission		mécan.	Tressi/Cabest.	———	
Refroidissement		air		Nombre vit. avant		3	Crochet de rem.	———	
Entraînement		s/roue AR		Vitesses en 1 ^{re}		———		Vite avant	
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir.		40 (*)		Vite arrière	
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		———		Géom. de bras.	
Frein à pied		mécanique, à expansion int., tambour central, rétropéd./câble, s/roue AR							
Frein à main		mécanique, à expansion int., tambour central, à câble, s/roue avant.							
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		31		39		70		Dimension	
Charge utile		23		52		75		avant	
Total		54		91		145		arr.	
Garantie de fabr.		———		———		———		side-car	
Poids max. garanti sr. train roulant		———		———		———		Dimensions int. en mm	
Direction: meilleur		Guidon sport		———		———		Longueur	
Alliage		40		———		———		Largeur	
Forme de la carrosserie		Bicyclette av. moteur auxiliaire (Forme motocyclette)		———		———		Hauteur	
Nombre de places: total		1 (**)		(avant — milieu — arr. —)		———		Hauteur sidelles	
Siège arrière		———		———		———		———	

Phares: marque	H E L L A	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	Duplo		
Feux de position	---	Ecran-glace	---
Phare brouillard	---	Avantiseur	1/ électr. + 1/ timbre de bicyclette
Feux arrière	1/ combiné	Rétroviseur	---
Réfecteurs	1/ combiné + dans pédales	Indicateur de vitesse	1/ "VDO" dans carénage guidon
Feu stop	---	Figurine de radiateur	---
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique		6	Volts
Mesure du bruit	74 Phares à 40 km/h		

Observations et exceptions

*) Vitesse maxima : 40 km/h avec démultiplication boîte c.v./roue AR = 13 x 35 dts. limitée par régulateur sur la 3e vitesse, monté sur tube inférieur du cadre et plombé par le constructeur.

***) Selle allongée : Pour 1 personne seulement

BT 1/59