

Genre de véhicule	Marque du fabricant	Type	Modèle	Denomination n°
Voiture de tourisme	F O R D (USA)	SIX FAIRLANE 500 - Syncromesh	1957	2 2 9 4
Caractéristiques "FAIRLANE 500" à g & à dr. à l'arr. s/ailcs - "A7 ABX" en préfixe Nos.chass. & mot.				
Net. en ligne 6 cyl. - Syncromesh - Limousine 4 p. futurant - Essences				Nom. cylindres 6
Constructeur du châssis	FORD MOTOR Company, DEARBORN (USA) - Montage Anvers			
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant s/partie sup. longeron à g. de. montant portes av.s/plaq.			
N° du moteur frappé	à droite, à l'arr. sur carter vilebrequin, au-dessus démarreur			
Type du moteur	I Six 223 cu. in.			
Position du moteur à l'avant	Frein-moteur			
Cylindrée	3'643 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécan. syncromesh.Frein/Contest.		Longueur 5'275
Réfrigération eau	Nombre vél. avant	5	Frein de rem.	Largur 1'960
Entraînement	s/roues arr. Vitesse en 1 ^{re}	—	Vélo avant	Hauter 1'470
Nombre d'axes	2	Vitesse en prima dir.	145	Empattement 2'997
Nombre de pneus	4	Embrayage différentiel	Diam. de pneu. 12,20/12,40	Poids à l'ess. arr. 1'370
Frein à pied	hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues			
Frein à main	mecanique, à expansion int., s/roues Arr			
Poids	avant	arr.	Total	Dimensions int. en mm
A vide	900	725	1'625	Dimension 7.50 - 14 4 Ply
Charge utile	125	525	450	Charge pneu 575
Total	1'025	1'050	2'075	Larg. b.d. roue. —
Capacité de faire	—	—	—	Pression spec. —
Poids max. garantie, train routier	—	—	Nombre de portes 4	
Direction: position	à gauche	—	Marque du moteur FORD	
Allissage	91,948	Coussin	91,44	C. V. impôts 18,554
Fermé de la carrosserie	Limousine (Tour Sedan 4-Door)	—		
Nombre de places: total	5 - 6	(avant 2-3 milieu — arr. 3)	Places debout —	
Siège arrière	—	Side-car	—	

Phares: marques	H E L L A	Indicateurs de direction 4/ clignot. av. lampes-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV = Comb. av. feux pos. - AR = combinés
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Escale-glace 2/ à dépression
Phare brouillard	—	Avertisseur 1/ électrique (2tons)
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop & clignot.	Rétroviseur 1/ centre int. en haut
Réflecteurs	2/ à g. et à dr. séparés	Indicateur de vitesse 1/ km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux arr. & clignot.	Figurine de radiateur aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre pr. plaque carrée	
Phare marche arrière	—	
Équipement électrique	12 Volts	
Mesure du bruit	85 Phases à 4'200 t/min. *)	

Observations et exceptions

*) Bruit : Ne doit pas dépasser le maximum fixé de 80 phones.