

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Borderaux-typé N°			
Voiture de tourisme	F O R D (USA)		SIX	1957	2 1 2 9 5			
FAIRLANE 500 - Fordomatic								
Caractéristiques "FAIRLANE 500" à g & à dr. à l'arr. s/ailes - "A7 ABX" en préfixe Nos. châss. & mot.								
Mot. en ligne 6 cyl. - Fordomatic - Limousine 4 p. Carburant		Essence		Nombre de cylindres 6				
Constructeur du châssis FORD MOTOR Company, DEARBORN (USA) -- Montage Anvers								
N° du châssis frappé		à dr. à l'avant s/partie sup. longeron & à g. à l'int. montant av. portes s/plaq						
N° du moteur frappé		à droite, à l'arr. s/carter vilebrequin, au-dessus du démarreur						
Type du moteur		I Six 223 cu. in.						
Position du mot. à l'avant		Frais-moteur						
Cylindrée 3'643 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps 4		Transmission automatique Trauil/Cabest.		Longueur 5'275				
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3		Crestat de rom. ---				
Entrainement s/roues arr.		Vitesses en frs ---		Voie avant 1'493				
Nombre d'axes 2		Vitesses en prise dir. 145		Voie arrière 1'434				
Nombre de pneus 4		Bloquent différentiel ---		Diam. de moy. 12,20/12,40				
Frein à pied hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues.		Perte à faux arr. 1'370						
Frein à main mécanique, à expansion int., s/roues arrières								
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	915	735	1'650	Dimension	7.50 - 14	4 Ply	---	Longueur ---
Charge utile	125	325	450	Charge pneu	575	575	---	Largeur ---
Total	1'040	1'060	2'100	Larg. hd. roult.	---	---	---	Hauteur ---
Caracte de fabr.	---	---	---	Pression spec.	---	---	---	Hauteur fidelles ---
Poids max. garanti pr. train routier		---		Nombre de portes		4		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		FORD		
Allisage		91,948		Course		91,44		G. V. Impôts 18,554
Forme de la carrosserie		Limousine (Town Sedan 4-Door)						
Nombre de places: total		5 - 6		(avant 2-3 milieu --- arr. 3 )		Places debout ---		
Siège arrière		---		Side-car		---		

Phares: marque	H E L L A	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lampes-témoin
Feux de croisement	Biluz	AV = Comb. av. feux pos. - AR = Combinés	
Feux de position	2/ séparés sous les phares	Ecran-glass	2/ à dépression
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électr. (2 tons)
Feux arrière	2/ comb. av. feux stop & clignot.	Rétroviseur	1/ à l'int. au centre en haut
Rélecteurs	2/ à g. et à dr., séparés	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ comb. av. feux AR & clignot.	Figurine de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	1/ centre, pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12 Volt		
Moture du bruit	85 Phons à 4'200 t/min. (*)		
Observations et exceptions			

Bruit : Ne doit pas dépasser le maximum fixé de 80 phons.