

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-typé N°				
Voiture de tourisme	F O R D (USA)		SIX - Country Sedan	1957	2 ' 2 9 7				
Caractéristiques "Country Sedan" à g.& à dr.s/ailes AR - Moteur 6 cyl.en ligne - Station Wagon 5 portes									
"A7 EX" en préfixe Nos.châs.& mot. - Synchronesh Carterant essence Nombre de cylindres 6									
Constructeur du châssis FORD MOTOR Company, DEARBORN (USA)									
N° du châssis frappé à gauche, dans montant avant portes av., s/plaquette constructeur									
N° du moteur frappé à droite, à l'arrière s/carter vilebrequin, au-dessus démarreur									
Type du moteur I Six 223 cu.in.									
Position du mot. à l'avant Frein-moteur —									
Cylindrée 3'643 cm³ Frein de remorque —					Dimensions ext. en mm				
Temps 4 Transmission mécan.synchron. Treuil/Cabest. —				Longueur	5'180				
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 Crochet de rem. —				Largeur	1'975				
Entraînement s/roues AR Vitesse en 1 ^{re} 45 Vols avant 1'498				Hauteur	1'560				
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 145 Vols arrière 1'434				Empattement	2'946				
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel — Diam. de braq. 12,10/12,00				Porte à faux arr.	1'330				
Frein à pied hydraulique, à expansion int., s/toutes les 4 roues									
Frein à main mécanique, à expans. int., à câble, sur roues arrières									
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide		880	880	1'760	Dimension	8.00-14	8.00-14	6 Ply	Longueur 550/2'270
Charge utile (*)				640	Charge pneu	625	625	—	Largeur 1'065/1'460
Total		952	1'448*	2'400	Larg. bd. roul.	—	—	—	Hauteur 870
Carence de fabr.				2'400	Pression spéc.	—	—	—	Hauteur ridelles
Poids max. garanti nr. train routier —				Nombre de portes 4 + 1					
Direction: position à gauche				Marque du moteur FORD					
Alésage 91,948				Course 91,44		C. V. Impôts 18,554			
Forme de la carrosserie Limousine commerciale (Station Wagon 4-Door)									
Nombre de places: total 7 - 8 (**)						(avant 2-3 milieu 3 arr. 2) (**)		Places d'about —	
Siège arrière —						Siège-car —			

Phares: marque	HELLA	Indicateurs de direction	4/clignot. av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	AV=comb.av.feux pos.-AR=comb.av.feux arr.& stop	
Feux de position	2/sous phares comb.av.clignot.	Ecuie-glace	2/à dépression
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/électrique (2 tons)
Feux arrière	2/comb.av.feux stop & clignot.	Rétroviseur	1/à l'int. centre en haut
Rélecteurs	2/à g. et à dr., séparés	Indicateur de vitesse	1/km/h
Feu stop	2/comb.av.feux arr. & clignot.	Figurine de réservoir	Baguette demi-ronde appliquée à plat sur capot - Non dangereuse
Eclairage N° de contrôle	2/pr. plaque carrée		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	85 Phones à 4'200 t/min. (***)		

Observations et exceptions

- *) Charge utile : Doit être abaissée à 430 kg y compris le conducteur ou le pont arrière doit être équipé de pneumatiques ayant une garantie de charge de 725 kg. au minimum.
- **) Nombre de places : Doit être abaissé à 7 personnes ou le pont arrière doit être équipé de pneumatiques ayant une garantie de charge de 665 kg au minimum.
- ***) Bruit : Ne doit pas dépasser le maximum fixé de 80 phones.