

Genre du véhicule		Marques de fabrication		Type		Modèle années		Bordereau-typé N°											
Camion		A U S T I N		A 35 - 5 cwt Delivery Van		1957		2 ' 3 0 0											
Caractéristiques "AV 5-HCS" à gauche ds. montant av. porte cab. en préfixe No. châssis s/plaquette																			
constr. - Carrosserie Fourgonnette				Carburant		Essence		Nombre de cylindres		4									
Constructeur du châssis The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (GB)																			
N° du châssis frappé A gauche, dans montant av. porte avant, s/plaquette constructeur																			
N° du moteur frappé A droite, latér. s/bloc-moteur, sous première bougie, s/plaquette																			
Type du moteur AUSTIN 948 cc. HC (2 A - HCS)																			
Position du mot.		A 1 <sup>er</sup> avant		Frein-moteur															
Cylindres		948 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque															
Temps		4		Transmission Mécan. synchro. Treuil/Cabest.															
Refroidissement		Eau		Nombre vit. avant		4		Crechet de rem.		---									
Entraînement		s/roues arr.		Vitesses en 1 <sup>re</sup>		30		Voie avant		1'150									
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir.		103		Voie arrière		1'140									
Nombre de pasus		4		Bloquage différentiel		---		Diam. de braq.		10,30/10,00									
Frein à pied		Hydraulique, à expansion interne, sur toutes les 4 roues																	
Frein à main		Mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrières																	
Dimensions ext. en mm																			
Longueur		3'570																	
Largeur		1'420																	
Hauteur		1'630																	
Empattement		2'020																	
Porte à faux arr.		870																	
Dimensions int. en mm																			
Longueur		1'345																	
Largeur		1'190																	
Hauteur		940																	
Hauteur ridelles		---																	
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques		avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm						
A vide		390		350		740		Dimensions		5.60-13		5.60-13		4 Ply		Longueur		1'345	
Charge utile		-		-		329		Charge pneu		355		355		-		Largeur		1'190	
Total		438		631		1'069		Larg. bd. roue.		-		-		-		Hauteur		940	
Caranté de fabr.		-		-		1'069		Pression spec.		-		-		-		Hauteur ridelles		---	
Poids max. garanti nr. train routier				---		Nombre de portes		2 + 1											
Direction: position				A gauche		- S/demande: A droite		Marques du moteur		B M C									
Allègue				62,9		Course		76,2		C. V. Impôts 4,824									
Forme de la carrosserie				Fourgonnette															
Nombre de places: total				2		(avant 2 milieu - arr. - )		Places debout						-					
Sièges arrière				-		Side-car		-											

Phares: marque	LUCAS Continental	Indicateurs de direction	2/ flèches av. lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux	Derr. portes cab.	noyées dans parois latér.
Feux de position	2/ séparés sur les ailes	Essuie-glace	2/ électriques
Phare brouillard	---	Avertisseur	1/ électrique (1 ton)
Feux arrière	2/ combinés av. feux stop	Rétroviseur	2/ à l'ext. du vhc. à g. et à dr.
Réfecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h.
Feu stop	2/ combinés av. feux arrière	Figurine de radiateur	Figurine d'origine "A" avec ailes enlevée pour la Suisse.
Eclairage H <sub>0</sub> de contrôle	1/ centre, pr. plaque carrés		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	12	Volt	
Mécanisme du bruit	80	Phones à 4'600 t/min.	

Observations et exceptions

Dispositif de protection : Cadre avec treillis monté par l'importateur derrière le siège du conducteur.