

Genre du véhicule Minibus	Marque de fabrication F O R D (D)	Type Ford 115 Transit 7 2 E 3 (bus scolaire) Moteur M X B	Fiche d'homologation N° CH 2301 52
-------------------------------------	---	---	--

Constructeur FORD-WERKE Aktiengesellschaft, 5 Köln 60 (BRD)
 Identification sur la plaquette du constructeur = 72 E 3
devant le No du châssis = GB 72..
 Plaquette constr. à droite, latéralement, près de l'entrée
 N° du châssis à gauche, à l'avant, latéralement sur le longeron
 Ident. du moteur "MXB" à gauche, à l'avant en-haut sur le bloc, derrière le carter de distribution
 Importateur princ. FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurrenstrasse 35, 8021 Zürich
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type comme l'identification ci-haut

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AR ++)
 Frein de service hydr. 2-circ., AV-disques/AR-exp. int., assistance
par dépression, s. ttes roues soupapes retardatrice
à l'AV, régulatrice, s. palier, sel. charge à l'AR
 Frein auxiliaire mécanique, exp. int., agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein de secours
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque F O R D Type MXB
 Construction en V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 90,0 Course 66,8
 Cylindrée 1699 CV-impôt 8,65
 Puissance en CV 65 DIN à v/min 4800
 Bruit 76 dB/A à v/min 4800
 Silencieux 2 pots: 255x255x110/ 200 x Ø 145 mm
 Mesure des gaz ECE-15 *)
 Déparasitage ECE-10, OCS, annexe B, ch. 3+4, genre "D"

Carrosserie
limousine
 Nombre de portes 3 + 1 arrière Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité AR4 **) Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol -
 Nombre de places 22 (AV=3 adultes + AR=19 enfants)
 Dimensions
 Longueur int. 4430 Empattements 2690
 Largeur 1960
 Hauteur 2030 Voie av 1650 ar 1590
 Porte à faux lat. 740 Voies av - ar -
 av 740 ar -
 sr 1000 Braquage g 10950 d 10750
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	690	600	1290
Charge utile	225	685	910
Poids total	915	1285	2200
Garantie fabr.			2450
Dimens. pneu	195 R 14 C	195 R 14 C	(Variantes +)
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 2,5	voir
Charge	1380	1380	remarques)
pour V max	120	120	

Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble 3250
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 118 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement §) _____
 Feux de route CR ou SCR (E) _____
 Feux de croisement CR ou SCR (E) _____
 Feux de position A (E) dans phares _____
 Feux rouges R-S1 (E) _____
 Feux stop R-S1 (E) _____
 Clignoteurs av 1 (E) | _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptres av _____ | _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ | _____ ar _____
 Feux complément. _____
 Eclairage plaque 2 séparés _____
 Essuie-glace 2 balais _____ avec/avec/ave-glace _____
 Avertisseurs MOTORCRAFT TPAR 556 + TPAR 557 _____
 ou d'autres modèles expertisés selon fiches d'homologation _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus _____
 Marque et type F O R D (D) 115 Transit _____
 Homologation _____
 N° CH 2301 52 _____
 Carrosserie limousine _____
 Places total 22 (AV= 3 adultes + AR= 19 enfants)
 Poids à vide 1290 _____ Carburant B _____
 Charge utile - _____ CV-impôt B,65 _____
 Poids total 2450 _____ Cylindrée 1699 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des ray : emplacement de la vignette = à côté de la plaquette du constructeur
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes testées selon OCE, art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ar4 sont requises.
- + Variante de pneus : 185 SR 14 Reinforced AV 1290 (2,8) AR 1290 (2,8) V-max 180 km/h
185 R 14 C 6 PR 1340 (3,0) 1340 (3,0) 120 km/h
- ++ Démarrage : démultiplication exigée dans le pont arrière 5,14; indiquée par code "2" sur la plaquette du constructeur dans la rubrique "Axe". Doit être contrôlé.
- §) Equipement : plaque indiquant le nombre de places et signalisation des sorties de secours (porte à droite au centre + porte arrière + grande fenêtre à gauche) et marteau.

A noter dans le permis de circulation:

(124) Le signe officiel "Schulbus" ("Bus scolaire") est autorisé;

Des enfants ne peuvent être transportés sur les sièges avant que lorsque tous les sièges arrière sont occupés.