

Genre du véhicule Minibus	Marque de fabrication F O R D (D)	Type T r a n s i t 130 moteur 4 A A (2,4)	Fiche d'homologation N° CH 2301 72
-------------------------------------	---	---	--

Constructeur
Identification **FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)**
sur la plaquette du constructeur : **"VEN,LD"**
devant le No du châssis : **"CBV..."** ou **"WFO,XXGBV..."**
à droite dans l'entrée

Plaquette constructeur
N° du châssis **dans le compartiment du moteur, à droite, au dessus du phare, ou à droite, à l'AV latéralement sur le**
Identification du moteur **" 4 A A " à gauche, à l'avant latéralement en bas sur le bloc (longeron.**

Importateur principal **FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich**

Véhicule homologué **Prototype**

Châssis

Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **6**

Direction **mécanique**

Transmission **mécanique synchr., s.d. avec Laycock Overdrive**

Nombre de vitesses **4** Entraînement **sur roues arrière**

Frein de service **hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne**
assistance par dépression, sur toutes les roues,
AV = soupape retardatrice de pression,
AR = régulateur selon la charge

Frein auxiliaire **mécanique, à expansion interne, sur les roues AR**

Frein d'arrêt **identique au frein auxiliaire**

Contrôle 2 circuits **par différence de pression, ou par contrôle du**
niveau; lampe-témoin séparée.

Moteur

Marque **F O R D** Type **4 A A**

Construction **en ligne** Temps **4**

Carburant **D** Position **avant**

Refruidissement **eau** Nombre cylindres **4**

Alésage **93,67** Course **85,6**

Cylindrée **2358** CV-impôt **12,01**

Puissance en kW **46** a/min **3600**

CV **62 DIN**

Bruit à proximité **89** dB/A a/min **4000 ***

Silencieux **2 = 430 x 260 x 133 mm / 254 x Ø 101 mm**

Mesure des gaz **ECE-24; / Bacharach = 4,5**

Déparasitage **-**

Carrosserie **limousine**

Nombre de portes **3 + 1 AR** Indic. vitesse **km/h**

Ceintures sécurité **Az4 (E) + B (E)** Rétroviseurs **gauche / droite**

Cale **-** Attelage **-**

Antivol **-**

Nombre de places **12 x) av. 3** centre **-** ar. **9 x)**

Dimensions

Longueur **intérieur 5300** Empattements **3000**

Largeur **2060** Essieu double **av. - ar. -**

Hauteur **2170/2560** Voie **av. 1660 ar. 1540**

Porte à faux lat. **av. 860** Voies **av. - ar. -**

ar. 1440 Braquage **g 11500 d 11400**

Distance volant - vers l'avant du véhicule - **-**

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	950 / (950)	880 / (900)	1830 / (1850)
Charge utile	290 / (230)	550 / (820)	840 / (1050)
Poids total	1240 / (1180)	1430 / (1720)	2670 / (2900)

Garantie fabr. **3000**

Dimens. pneus **185 SR 14 Reinforced** (Variantes +)

Ply/bars **R / 2,6** **R / 2,3** voir

Charge **1250** **2360** remarques

pour V max **120** **120**

Jantes **5 1/2 J x 14** **5 1/2 J x 14 (acier)**

Garantie poids remorquable avec frein **-**

Garantie poids remorquable sans frein **-**

Garantie poids de l'ensemble **4465**

Poids remorquable testé avec pont **5,83/5,14/4,63** **1465/1465/500**

Vitesse maximale selon le constructeur **100** km/h

Vitesse maximale testée **-** km/h

Charge garantie sur le toit **100** kg.

Equipement §) CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av I (E)
 Feux complémentaires B (E) sur demande
 Eclairage plaque 2/ séparés
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace
 Avertisseurs 1/ Motorcraft TPAR 556 ou TPAR 557
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Minibus
 Marque et type F O R D Transit 130
 Homologation : 2301 72
 N° CH
 Carrosserie limousine
 Places total 12 x avant 3
 Poids à vide 1830 Carburant D
 Charge utile - CV-impôt 12.01
 Poids total 3000 Cylindrée 2358

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: 2700 t/min, M2, 1A 4,63 = 80,0 dB/A
 2700 t/min, M3, 1A 5,14 = 79,5 dB/A
 2700 t/min, M3, 1A 5,83 = 78,0 dB/A
- x) Nombre de places : livrable sur demande; variante avec 15 places; poids en () = équipement avec 15 places.
- + Variantes de pneus : 165 R 14 C 6 FR AV = 1240 kg (3,5) AR = 2480 kg (3,5) Vmax. 120 km/h.
 185 R 14 C 6 FR AV = 1230 kg (2,5) AR = 2460 kg (2,5) Vmax. 120 km/h.
- §) Equipement : plaque indiquant le nombre de places, signalisation des sorties de secours (porte latérale de droite + porte arrière);
 tachygraphe lors du transport professionnel de personnes;
 "L" à l'arrière du véhicule: variante du modèle.
Important!
 Contrôler l'espace entre les dossiers des sièges situés les uns derrière les autres (distance minimale 650 mm); cette valeur est atteinte en diminuant l'épaisseur des rembourrages par la pose de boutons.

Remplace FH CH 2301 72 du 08.-10.11.78
 Identification, Contrôle 2-circuits, Transmission; Pneus, Charge sur le toit
 (01.10.80)

Lieu et date de l'homologation Rothrist, 08.-10.11.78

Service fédéral d'homologation

Minibus

F O R D (D)

Transit 130
moteur: 4AA (2,4)

CH 2301 72

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.08.82 à Berne - Ad

Identification : sur la plaquette du constructeur : "VEN.L."
(6ème position, code "moteur/transmission" est variable)..

Direction : mécanique, sur demande avec assistance hydraulique.

Nombre de vitesses : 6 (4 + OD), lorsque le vhc. est équipé d'une boîte complémentaire
(Overdrive), commande électrique pour les vitesses 3 + 4.

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Insonorisation : - l'intérieur du capot du moteur est insonorisé;
- ventilateur Visco, 8 pales, Ø 410 mm.

Mesure à l'arrêt : 71,0 dB/A à 2700 t/min. (voir également la fiche des émissions).