

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
20) Minibus	F O R D (D)	T r a n s i t 130	CH 2301 82
		moteur: 4 A B (2,5)	

Constructeur FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
 Identification sur la plaquette du constructeur "type VEN.L." et "modèle 130"
numéro du châssis "WFO.XXGBV....."
 Plaquette du constructeur à droite, dans l'entrée
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur cornière renforcée, au-dessus du phare
 Identification du moteur "4 A B" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en bas latéralement sur le bloc
 Importateur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zurich

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 6</u>	Marque <u>F O R D</u> Type <u>4 A B</u>
Suspension: <u>ressorts à lames longitudinales; amortisseurs AV+AR</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction: <u>mécanique à circul. de billes; s.d. assist. hydraulique</u>	Carburant: <u>D</u> Position <u>avant</u>
Entraînement: <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Cylindres <u>4</u>
Frein de service: <u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.,</u> <u>assistance par dépression, soupape retardatrice de</u> <u>pression, sur roues AV; AR- régulateur selon charge</u>	Alésage <u>93,67</u> Course <u>90,54</u>
Frein auxiliaire: <u>mécanique, à expansion interne,</u> <u>sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>2494</u> CV-impôt <u>12,70</u>
Frein d'arrêt: <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Puissance en KW <u>50 DIN</u> à min-1 <u>4000</u>
Ralentisseur: <u>-</u>	Couple max Nm <u>143</u> à min-1 <u>2700</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage: <u>-</u>
	Silencieux <u>x</u> <u>2 = 430x260x140 mm + 360xø130 mm "84 VB 5K254B2."</u> <u>ou 430x240x130 mm + 360xø130 mm "84 VB 5K254B1."</u>

Carrosserie/Equipement linousine §)
 Nombre de portes: 3 + 1 AR Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité: avant Ar4m(E)+B(E) arrière -
 Cale: - Retroviseurs: gauche + droite
 Antivol: - Essuie-glace: 2
 Réservoir carburant: 1/ 68 litres, tôle d'acier
 Avertisseur: MOTORGRAFT TPAR 556/557 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places: total 12 *) av. 3 centre _____ ar. 9 *)

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement:	<u>3000</u>
Longueur:		<u>5300</u>		
Largeur:		<u>2060</u>	Essieu double av	_____ ar _____
Hauteur:		<u>2570/2180</u>	Voie av	<u>1660</u> - _____
Porte à faux avant:		<u>860</u>	Voie ar	<u>1550</u> - _____
Porte à faux arrière:		<u>1440</u>	Braquage ø	<u>g 11500</u> d <u>11400</u>
Garde au sol:	à vide:	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>

(s.d. avec marche-pied AR = longueur 5400 mm)

Poids:	avant:	arrière:	total
Poids à vide:	<u>945 (945)</u>	<u>885 (905)</u>	<u>1830 (1850)</u>
Répartition charge:	<u>290 (230)</u>	<u>550 (820)</u>	<u>840 (1050)</u>
	<u>1235 (1175)</u>	<u>1435 (1725)</u>	<u>2670 (2900)</u>
Poids garantis:	<u>() = 15 places</u>		<u>3000</u>
Pneus:	<u>185 SR 14 Reinforced</u>		<u>+</u>
Ply/bar:	<u>- / 3,0</u>	<u>- / 3,0</u>	
Charge:	<u>1340</u>	<u>2560</u>	
pour Vmax:	<u>170</u>	<u>170</u>	
Jantes:	<u>5 1/2 J x 14 acier</u>		

Garantie poids remorqueable avec/sans frein: _____ mécanique _____
 Garantie poids de l'ensemble: m5 = 3500 kg m6 = 4465 kg
 Poids remorqueable testé 1A 4,63/5,14/5,83 = - /400/500 - /500/1000 kg
 Charge garantie sur le toit: 100 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur: 115 _____ km/h
 testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1							
m5		4,63-5,83	78,5	70,0	3000	aa)		Genre du véhicule	Minibus			
m6		4,63-5,83	x	70,0	3000	aa)		Marque et type	FORD Transit 130			
F		G	H	J	R							
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places	total	12 *)	avant	3
b=	Δ	min-1	k = 1,36 Δ 4000	min-1	k = 1,52 Δ 3560	min-1		Poids à vide	1830 (1850)		Carburant	D
b=	Δ	min-1	k = 1,80 Δ 3120	min-1	k = 1,43 Δ 2680	min-1		Charge utile	-		Cylindrée	2494
b=	Δ	min-1	k = 1,39 Δ 2240	min-1	k = 0,85 Δ 1800	min-1		Poids total	3000		CV-impôt	12,70
O			O+P									
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection		CAV / BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Insonorisation : - l'intérieur du capot et la paroi arrière du compartiment-moteur à gauche et à droite;
 - tôle d'absorption sous le moteur;
 - ventilateur Visco, Ø 320, 7 pales.
- *) Nombre de places : livrable sur demande une variante avec total 15 places.
- +) Variante de pneus : 185 R 14 C 6 PR AV = 1550 (3,75) AR = 2920 (3,75) Vmax 120 km/h.
- §) Equipement : écriteau indiquant le nombre de places et signalisation des sorties de secours exigés (la porte à droite au centre et la porte arrière).
 Tachygraphe obligatoire pour le transport professionnel de personnes.
- Important!
 Contrôler l'espace entre les dossiers des sièges situés les uns derrière les autres (exigence minimale 650 mm; cette valeur est atteinte en diminuant l'épaisseur des rembourrages par la pose de boutons).