

Genre du véhicule Tracteur monoaxe av. remorque 1 essieu	Marque de fabrique A G R I A	Type Tracteur = 1 6 0 0 RL Remorque = 5 2 2	Modèle année 1957	Berlincau-type N° 2 0 3 0 3
--	---------------------------------	---	-------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques "1600 RL" A l'avant à dr. s/tôle protect. cyl. - "RL" en préfixe No. cadre - Marche arr. et 2 vit. av. - Roues 4.00 - 12 Carburant Mél. ess./huile Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis AGRIA Werke, MOECKMUEHL (Württ.) D

N° du châssis frappé S/partie sup. carter prise de force / Remorque = A l'av. s/fixation timon +)

N° du moteur frappé A droite, à l'avant latér. s/carter volant moteur

Type du moteur 34 M 6

Position du mot. A l'avant	Frein-moteur	---						
Cylindrée 192	cm³	Frein de remorque	---					Dimensions ext. en mm
Temps 2		Transmission	Mécanique	Treuil/Cabest.	---			Longueur 3'220
Refroidissement Air		Nombre vit. avant	2	Crochet de rem.	spécial			Largeur 1'470
Entraînement s/les 2 roues	Vitesse en 1 ^{re}		3,1	Vois avant	560			Hauteur 1'170
Nombre d'axes 1	Vitesse en prise dir.		13,6	Vois arrière	1'255			Empattement 2'040
Nombre de pasus 2	Bloquage différentiel	---		Diam. de braq.	8,30/6,35			Porte à faux arr. 600

Frein à pied Tracteur: Aucun - Remorque: Mécanique, à expansion int., sur les 2 roues

Frein à main Tracteur: Aucun - Remorque: Mécanique, à expansion int., sur les 2 roues

Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	avant	arr.	side-car	Dimensions int. en mm
A vide	138	124	262	Dimension	4.00-12	4.00-8	---	Longueur 1'450
Charge utile	--	--	408	Charge pneu	485	365	---	Largeur 1'065
Total	--	--	*) 670	Larg. bd. roul.	--	--	---	Hauteur --
Garantie de fabr.	--	--	*) 765	Pression spec.	--	--	---	Hauteur ridelles 365

Poids max. garanti nr. train roulier 765 Nombre de portes ---

Direction: ~~à gauche~~ par mancherons Marque du moteur HIRTH

Alésage 60 Course 68 C. V. Impôts 0,979

Forme de la carrosserie Tracteur monoaxe av. remorque = Pont av. ridelles lat. & siège s/ridelle avant

Nombre de places: total 1 (avant - milieu 1 arr. - -) Places debout ---

Siège arrière --- Side-car ---

Phares: marque	**)	Indicateurs de direction	---
Feux de croisement	**)		
Feux de position 2/ réflecteurs blancs à l'av. rem.		Essuis-glacs	---
Phare brouillard	---	Avertisseur	**)
Feux arrière	---	Rétroviseur	---
Réflecteurs 2/ à l'arr. à g. et à dr. s/rem.		Indicateur de vitesse	---
Feu stop	---	Figurine de radiateur	---
Eclairage N° de contrôle	**)		
Phare marche arrière	---		
Équipement électrique	---	Velts	
Mesure du bruit 93	Phones à 3'000 t/min. ***)		
Observations et exceptions +) et à droite sur plaquette constructeur.			

*) Poids total maximum garanti par le fabricant: Doit être abaissé à 670 kg (y compris le conducteur), afin que le démarrage dans une côte de 15% soit assuré.

***) Équipement: Lorsque le tracteur est utilisé seul ou accouplé à une remorque pour des besoins agricoles, l'équipement doit répondre aux prescriptions de l'ACF du 5.2.1957, art. 5 et 38 (frein s/tracteur - Avertisseur - Eclairage avant, etc.)

Si la dite composition est utilisée pour des besoins artisanaux et industriels, elle doit être équipée conformément à l'ACF du 5.2.1957, art. 2, 3 et 4.

****) Bruit: Trop fort - Ne doit pas dépasser 90 phones.