

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordsseau-typs
Tracteur monoaxe av. remorque 1 essieu		AGRIA		Tracteur = 2 6 0 0 Z Remorque = 5 2 2		année	N°
						1957	2 ' 3 0 4
Caractéristiques "2600 Z" à dr. à l'avant s/tôle protect. cyl. - "Z" en préfixe No. cadre - 4 vit. av.							
Roues 4.00 x 8		Carburant Essence/Mél. huil					
Constructeur du châssis		AGRIA Werke, MOECKMUEHL (Württ.) D					
N° du châssis frappé		s/partie sup. carter prise de force / Remorque = A l'avant s/fixation timon +)					
N° du moteur frappé		A droite à l'avant latéralement s/carter volant moteur					
Type du moteur 44 M 6							
Position du mot. A l'avant		Frein-moteur		---		Dimensions ext. en mm	
Cylindres 247		cm³		Frein de remorque		---	
Temps 2		Transmission		Mécanique		Treuil/Cabest. ---	
Refroidissement Air		Nombre vit. avant		4		Crochet de rem. spécial	
Entraînement s/les 2 roues		Vitesses en 1 <sup>re</sup>		2,7		Vols avant 340	
Nombre d'axes 1		Vitesses en prise dir.		14,2		Vels arrières rem. 1'255	
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		---		Diam. de braq. 8,30/6,35	
Frein à pied		Tracteur: Aucun - Remorque: Mécanique, à expansion int., s/les 2 roues					
Frein à main		Tracteur: Aucun - Remorque: Mécanique, à expansion int., s/les 2 roues					
Poids		avant		arr.		total	
A vide		113		122		235	
Charge utile		---		---		405	
Total		---		---		*) 640	
Garantie de fabr.		---		---		*) 765	
Poids max. garanti nr. train routier		765		Pneumatiques		avant	
Direction: par mancherons		---		Dimension		4.00-8	
Alsaga 68		---		Charge pneu		365	
Forma de la carrosserie		Tracteur monoaxe avec remorque = Pont av. ridelles lat. & siège s/ridelle avant		Larg. hd. roul.		---	
Nombre de places: total 1		(avant - milieu 1 arr. - )		Pression spcc.		---	
Siège arrière		---		Side-car		---	
						C. V. impôts 1'257	
						Places debout ---	
						Hauteur 1'450	
						Largeur 1'065	
						Hauteur ---	
						Hauteur ridelles 365	

Phares: marque	**)	Indicateurs de direction
Feux de croisement	**)	
Feux de position	2/ réflecteurs blancs à l'av. rem.	Escale-glace
Phare brouillard	---	Avertisseur
Feux arrières	---	Rétroviseur
Réflecteurs	2/ à l'arr. à g. & à dr. s/remorque	Indicateur de vitesse
Feu stop	---	Figuras de radiateur
Eclairage li. de contrôle	**)	
Phare marche arrière	---	
Equipement électrique	---	Velts
Niveau du bruit	95 Phons à 3'000 t/min. ***)	
Observations et exceptions +) et à droite sur plaquette constructeur.		

\*) Poids total maximum garantie par le fabricant: Doit être abaissé à 640 kg (y compris le conducteur), afin que le démarrage dans une côte de 15 % soit assuré.

\*\*\*) Equipement : Lorsque le tracteur est utilisé seul ou accouplé à une remorque pour des besoins agricoles, l'équipement doit répondre aux prescriptions de l'ACF du 5.2.1957 art. 5 et 38 (Frein s/tracteur - Avertisseur - Eclairage avant, etc.)  
Si la dite composition est utilisée pour des besoins artisanaux ou industriels elle doit être équipée conformément à l'ACF du 5.2.1957, art. 2, 3 et 4.

\*\*\*\*) Bruit : Trop fort - Ne doit pas dépasser 90 phons.