

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Modèle année		Désignation-type				
Camion		MERCEDES BENZ		L 319 B / 319.060 *		1957		2 ' 3 0 5 - A				
Caractéristiques "L 319/319.060" à dr. à l'av. s/support cabine & à g. vers entrée cabine, s/pl.constr.												
Modèle: Pont surbaissé av. bâche & support bâche				Carburant		Essence		Nombre de cylindres		4		
Constructeur du châssis		DAIFLER BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)										
N° du châssis frappé		A l'av. à dr. s/support cabine & à g. vers entrée cab., s/plaquette constr.										
N° du moteur frappé		A l'av. à g. latér. s/bloc-moteur, derr. distributeur allumage										
Type du moteur		M 121 B III (121.922)										
Position du mot. à l'avant		Frein-moteur		—								
Cylindrée		1'897	cm³	Frein de remorque		—						
Temps		4		Transmission		mécanique	Trell/Cabest.		—			
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		4	Crochet de rem.		—			
Entraînement		s/roues arr.		Vitesse en 1 ^{re}		16,5	Vols avant		1,605	—		
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		95	Vols arrière		1'490	—		
Nombre de pneus		6		Blaquage différentiel		—		Diam. de bray.		10,75/10,55	—	
Frein à pied		Hydraulique, à expansion int., sur toutes les roues										
Frein à main		Mécanique, à expansion int., sur les roues arrières										
Poids		avant	arr.	total	Pneumatiques		avant	arr.	—			
A vide		890	800	1'690	Dimension		6.00-16	6.00-16	6 Ply			
Charge utile		310	1'500	1'810	Charge pneu		616	616	—			
Total		1'200	2'300	3'500	—		simple	jumelés		—		
Caracte. de fabr.		1'200	2'400	3'500	Pression spec.		—	—		—		
Poids max. garanti nr. train routier		4'000 kg			Nombre de portes		2					
Direction: position		A gauche - Direction avancée			Marque du moteur		MERCEDES BENZ					
Allsage		85			Course		83,6		C. V. Imp&ts		9,664	
Forme de la carrosserie		Pont avec ridelles (Pont surbaissé av. support de bâche et bâche) *										
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu - arr. -)				Places debout				—
Siège arrière		—		Side-car		—						

Phares: marques	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignoteurs av. lampe-témoin ^{**}
Feux de croisement	Bilux	AV = Latér. dev. portes cab. - AR = A côté	(feux stop)
Feux de position	2/ dans les phares	Essais-glas	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique
Feux arrière	2/ séparés à g. et à dr.	Rétroviseur	2/ à g. & à dr. à l'ext. du vhc.
Rélecteurs	2/ séparés à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ séparés à g. et à dr.	Figurino de radiateur	aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ au centre pr. plaque allongée		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Marque du bruit	80 Phaxes à 4°500 t/min.		

Observations et exceptions

- *) Pour les châssis spéciaux destinés au montage de carrosseries spéciales ou de ponts suisse (No. de modèle de base: L 319 B/ 319.000) un bordereau-type spécial sera établi ultérieurement.
- ***) Clignoteurs avant de tonalité rouge trop prononcée; tonalité blanc-orange seule autorisée. Poids max. remorquable = 500 kg BT 4/57.