

Genre du véhicule		Marques de fabriques		Type		Modèle années		Bordereau-typé N°	
Autocar		MERCEDES BENZ		0 319 B / 319.070 1 - 17 Pl. *)		1957		2 1 3 0 6 - A	
Caractéristiques "0 319/319.070" à g. latér. ds. cab. vers tableau de bord s/plaqu.constr.- "0 319" centre paroi arr. - Carrossé pour 17 places *) Carburant Essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)									
N° du châssis frappé A l'av. à dr. s/support cab. & à g. à l'int. vers tableau de bord, s/plaqu.constr.									
N° du moteur frappé A l'av. à g. latér. s/bloc-moteur, derrière distributeur allumage									
Type du moteur M 121 B III (121.922)									
Position du mot. A l'avant Frein-moteur --									
Cylindrée		1'897 cm³		Frein de remorque --		Dimensions ext. en mm			
Temps		4		Transmission mécanique		Trecul/Cabest. --		Longueur 4'850	
Refroidissement		Eau		Nombre vit. avant 4		Crochet de rem. --		Largeur 2'080	
Entraînement s/roues arr.		Vitesses en 1 <sup>re</sup> 16,5		Voie avant 1'605.		Hautour 2'280			
Nombre d'axes		2		Vitesses en prise dir. 95		Voie arrière 1'490		Empattement 2'850	
Nombre de pneus		6		Bloquage différentiel --		Diam. de braq. 10,70/10,95		Perle à faux arr. 1'350	
Frein à pied Hydraulique, à expansion int., av. servo à dépression, sur toutes les roues									
Frein à main Mécanique, à expansion int., sur les roues arrières									
Poids		avant		arr.		total		Pneumatiques	
A vide		970		1'230		2'200		Dimension 6.00-16	
Charge utile		240		1'035		1'275		Charge pneu 616	
Total		1'210		2'265		3'475		Pression spec. simples juxolés	
Garantie de fabr.		1'200		2'400		3'500		Pression spec. simples juxolés	
Poids max. garanti nr. train routier				4'000 kg		Nombre de portes		3	
Direction: position				A gauche - Direction avancée		Marque du moteur		MERCEDES BENZ	
Alésage		85		Coursa		83,6		C. V. Impôts 9,664	
Forme de la carrosserie Autocar (à direction avancée) avec 4 rangées de sièges									
Nombre de places: total				17 *)		(avant 1+1 milieu 4 arr. 4+3+4) *)		Places d'about --	
Siège arrières				--		Siège-car		--	

Phares: marque	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction 4/	clignoteurs av. lampe-témoin **)
Feux de croisement	Bilux	AV=Latér. dev. portes cav.-	AR=Au-dessus feux arr. & stop
Feux de position	2/ dans les phares	Ecu de glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1 ton).
Feux arrière	2/ séparés, à g. et à dr.	Rétroviseur	2/ à g. et à dr. à l'ext. du vhc.
Réflexeurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ séparés, à g. et à dr.	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage li° de contrôle	2/ centre pr. plaque allongée		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Niveau de bruit	80 Phases à 4°500 t/min.		

Observations et exceptions

- \*) Pour la Suisse, le siège rabattable arrière doit être enlevé et le nombre total des places ramené à 17 places y compris le conducteur (Diminution du poids total maximum garanti par le fabricant à 3°500 kg).
- \*\*\*) Clignoteurs ayant d'une tonalité rouge trop prononcée; tonalité blanc-orange seule autorisée.  
Poids max. remorquable = 500 kg BT 4/57