

Genre du véhicule Autocar		Marque de fabrication MERCEDES - BENZ		Type 0 319 B / 319.071 1 - 10 places		Modèle année 1957	Bordereau-type N° 2 3 0 6 - I
Caractéristiques "0 319/319.071" à g. à l'int. cab. à côté tableau de bord, s/plaqu.constr. - "0 319" centro paroi arr. - Carrossé pour 10 places							
Constructeur du châssis		DAIMLER-BENZ A.G., STUTTGART - Untertürkheim (D)					
N° du châssis frappé		A.l'av. à dr. s/support cab. & à g. à l'int. à côté tableau de bord, s/plaqu.					
N° du moteur frappé		A.l'av. à g. latér. s/bloc-moteur, derrière distributeur allumage					
Type du moteur M 121 B III (121.922)							
Position du mot.		A l'avant		Frein-moteur		---	
Cylindres		1'897		cm³		Frein de remorque	
Temps		4		Transmission		mécanique	
Refroidissement		Eau		Touill/Cabest.		---	
Entraînement		s/roues arr.		Nombre vit. avant		4	
Nombre d'axes		2		Vitesse en 1 ^{re}		16,5	
Nombre de pneus		6		Vitesse en prise dir.		95	
Frein à pied		Hydraulique, à expansion int. avec servo à dépression, sur toutes les roues					
Frein à main		Mécanique, à expansion int., sur les roues arrières					
Poids		avant		arr.		total	
A vide		-		-		-	
Chargé utile		-		-		-	
Total		-		-		-	
Garniture de fabr.		1'200		2'400		3'500	
Poids max. garanti nr. train roulier		4'000 kg		Pneumatiques		avant	
Direction: position		A gauche - Direction avancée		Marque du moteur		MERCEDES BENZ	
Alésa.		85		Cours		83,6	
Forme de la carrosserie		Autocar (Direction avancée) avec 3 rangées de sièges					
Nombre de places: total		11		(avant 1+1 milieu 3 arr. 3+3)		Places de rout	
Siège arrière		---		Side-car		---	
Dimensions ext. en mm		Longueur		4'650		Largeur	
Largeur		2'080		Hauteur		2'280	
Empattement		2'850		Porte à faux ar.		1'350	
Dimension		6.00-16		6.00-16		6 ply	
Charge pneu		616		616		-	
Pression spec.		-		-		-	
Pneumatiques		simples		jumelés		-	
Hauteur		-		-		-	
Hauteur r/elles		-		-		-	
Nombre de portes		3		C.V. Impts		9.654	

Phares: marque	HELLA ou BOSCH	Indicateurs de direction	4/ clignot. av. lamp. témoin *)
Feux de croisement	Bilux	AV=Latér. dev. portes cab.-	AR=Au-dessus feux arr. & stop
Feux de position	2/ dans les aires	Eclaire-glace	2/ électriques
Phare brouillard	—	Avertisseur	1/ électrique (1 son)
Feux arrière	2/ séparés, à g. et à dr.	Retrouviseur	2/ à g. et à dr. à l'ext. du vhc.
Réflecteurs	2/ séparés, à g. et à dr.	Indicateur de vitesse	1/ km/h
Feu stop	2/ séparés, à g. et à dr.	Figurine de radiateur	Aucune
Eclairage N° de contrôle	2/ contre pr. plaque allongée		
Phare marche arrière	—		
Équipement électrique	12 Volts		
Mesure du bruit	80 Phases à 4'500 t/min.		

Observations et exceptions:

- *) Clignoteurs avant de tonalité rouge trop prononcée; tonalité blanc-orange seule autorisée.
 Poids max. remorquable = 500 kg BT 4/57

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 26.6.1957

La Commission d'expertise-type