

Créne du véhicule	Marque de fabricant	Type		Modèle année	Code type
Tracteur agricole	H U E R L I M A N N	D 100 S S P - Spezial	Super	1957	2 1 3 0 8
Caractéristiques "D 100" à dr. s/placu.constr. *) - Entrainement par Ritzel - Boite c.v. 10 vitesses					
		Carburant	Mazout	Nombre de cylindres	4
Constructeur du châssis	Hans HUERLIMANN, Fabrique de tracteurs, WIL (SG) CH				
N° du châssis frappé	A droite, sur bac moteur, et s/plaque constructeur				
N° du moteur frappé	A droite, centre en bas, et s/plaque constructeur				
Type du moteur	D 100				
Position du mot.	à l'avant	Frein-moteur	—		
Cylindrée	4'021 cm³	Frein de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission	Mécanique	Troulli/Cabot	Longueur
Refroidissement	Eau	Nombre vél. avant	5 x 2 = 10	Crochet de rem. A broche 26	Largueur
Entrainement	s/roues arr.	Vitesse en fr.	1,3	Vols avant	1'345
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	20	Vols arrière	1'330
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Existant	Diam. de braq. 5,65 / 5,70	Empattement
Frein à pied	Mécanique, à expansion interne, sur roues arrières				Poids à faux arr.
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, sur roues arrières				—
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	Dimensions int. en mm
A vide **)	814	1'180	1'994	Dimension ***) 6.50-16	Longueur
Charge utile	—	—	—	Charge pneu	Largueur
Total	—	—	—	Larg. t. d. roue	Hauteur
Garantis de fabr.	—	—	—	Pression spec.	Hauteur rideaux
Poids max. garantie par train routier		—	Nombre de portes	—	
Direction: position Au centre			Marque du moteur	HUERLIMANN	
Allonge	100	Course	128	G. V. Impôts	20,48 / 45
Forme de la carrosserie	Tracteur agricole				
Nombre de places: total	1	(avant — milieu — arr. —)		Places debout	—
Siège arrêts	—	Side-car	—		

Phares: marque	BOSCH	Indicateurs de direction	—
Feux de croisement	Bilux		—
Feux de position	2/ dans les phares	Escale-pièce	—
Phare treuillard	—	Avertisseur	1/électrique (1 ton)
Feux arrière	—	Rétroviseur	—
Réflecteurs	1/ à g. en bas s/pont arr.	Indicateur de vitesse	—
Feu stop	—	Fixation du radiateur	Ferrure du radiateur avec pointe dirigée vers l'arrière, à 13 mm de distance du capot; admis sous réserve de dé- cision contraire de la Commission spéciale.
Éclairage N° de conducteur	—		
Phare arrière arrière	—		
Équipement électrique	24 Volts		
Moteur du bruit	90 Phases à 1'850 t/min. ****)		

Observations et exceptions

- *) Désignation "D 100 SSP" doit figurer comme déclinaison de type sur la plaquette du constructeur.
- **) Poids à vide avec dispositif de levage hydraulique: AV 822 kg / AR 1'385 kg = Total 2'205 kg.
- ***) Est également livré avec les dimensions de pneus suivantes sur roues arrières :
 - a) 11 x 26 = Le régime du moteur est limité à 1'720 t/min.
 - b) 12 x 28 ou 9 x 36 ou 11 x 36 = avec les démultiplications correspondantes.
- ****) Tuyau échappement à droite avec pot, orifice de sortie au-dessous resp. en arrière du pont arrière.
- 2 sièges à gauche et à droite s/ailes, avec galerie.