

Cadre du véhicule Tracteur agricole	Marque du fabricant BUEHLER	Type U P M 4/5 U P M 4/10	SPREZIAL *) Diesel	Modèle année 1957	Dimensions-type N° 2 310
Caractéristiques "UPM 4/5" ou "UPM 4/10" s/tableau de bord, s/plaquette constructeur - Moteur					
MERCEDES Diesel - Pont arr.av. entraîn. planétaire cabineur				marout	Nombr. cylindres 4
Constructeur du châssis	Fritz EBEERER, Traktoren- und Motorenfabrik, HINWIL (ZH) CH				
N° du moteur frappé	A gauche, sur support latéral moteur et s/plaquette constructeur				
N° du moteur frappé	A gauche, à l'arrière s/partie sup. bloc-moteur				
Type du moteur	O M 636 VI E				
Position du moteur	à l'avant	Frein-moteur	—		
Cylindrée	1'767 cm³	Frein de remorque	—		Dimensions ext. en mm
Tours	4	Transmission	mécanique *)	Tract/Diesel.	—
Rafraîchissement	eau	Nombr. vél. avant	5 ou 10	Frein de rem. à broche 3 ét.	Longueur
Entraînement	s/roues arr.	Vitesse en 1re	1,6	Vélo avant 1'390	Largeur
Nombr. d'axes	2	Vitesse en 2e v. dir.	20	Vélo arrière 1'340	Hauteur
Nombr. de passus	4	Embrayage différentiel existant		Cham. de bmag. 4,95/5,30	Empattement
Frein à plat	Mécanique, à expansion interne, s/arbre ritzel resp. s/roues arrières				Porte à feux arr.
Frein à main	Mécanique, à expansion interne, s/arbre ritzel resp. s/roues arrières				
Poids	avant	arr.	total	Pneumatiques	Dimensions int. en mm
A vide	485	840	1'325	Dimension	—
Charge utile	—	—	—	Charge pneu	Longueur
Total	—	—	—	Larg. b.d. roue	Largeur
Carénage de moteur	—	—	—	Pression spec.	Hauteur
Poids max. garantie trax. réel	—			Nombr. de portes	—
Direction: position	Au centre			Marque du moteur	MERCEDES BENZ
Alliage	75			Coupe	100
Forme de la carrosserie	Tracteur agricole			C. V. Impôts	9,000 / 25
Nombr. de places: total	1	(avant — milieu — ar. — )		Places debout	—
Siège arrière	—		Side-car		

Phares: marque	BOSCH	Indicateurs de direction	—
Feux de croisement	Bilux		—
Feux de position	2 / dans les phares	Essuie-glace	—
Phare brouillard	—	Avant/arrière	1 / électrique (1 ton)
Feux arrière	—	Rétroviseur	—
Réflecteur à gauche s/partie inf. garde-boue		Indicateur de vitesse	—
Feu stop	—	Figurine de radiateur	—
Eclairage H+ de contact	—		
Phare marche arrière	—		
Equipement électrique	12 Volts		

Niveau du bruit 79 Phénomène à 2°100 t/min.

Observations et exceptions \*) "UPM 4/5" = 5 vit. ~ "UPM 4/10" = 10 vitesses

\*\*) Sur demande est également équipé des pneumatiques suivants:

Avant = 5.50 - 16" - 5.00 - 19" - 6.00 - 19"

Arrière = 10 - 24" - 10 - 28" - 8 - 32" - 9 - 32"