

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	FIAT	238 B1/I	CH 2310 09

Constructeur FIAT, Torino (I)  
 Identification "238 B1" devant le No. du châssis, -"DCM 5570 OM" et "Versione I/B ou I/BX" sur plaquette du constructeur.

Plaquette constr. à droite, derrière le siège  
 N° du châssis à droite, derrière le siège  
 Ident. du moteur "131AZ.000" à droite, à l'AV. derrière alternateur (à contrôler dans la fosse)  
 Importateur p.nnc. FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13  
 Véhicule homologué 238B1\*0178565 Signes fixes dans code du type 238 B1 / versione I/B ou I/BX

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, agissant sur toutes les roues, assistance par dépression sur circuit avant, régulateur selon charge AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AV  
 Frein d'arrêt comme frein auxiliaire  
 Ra'lentisseur ---  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression, lampe-témoin séparée

**Moteur**  
 Marque FIAT Type 131 AZ.000  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 80 Course 71,5  
 Cylindrée 1438 CV-impôt 7,32  
 Puissance en CV 52 DIN à /min 4600  
 Bruit 74 dB/A à /min 4600  
 Silencieux 2 pots 336x120x60 / 370xø154x148 mm  
 Mesure des gaz ECE 15, ++)  
 Déparasitage OCE, annexe B chiffre 3/chiffre 4 = D+2

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 3 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité \*) Rétroviseur 2/externes  
 Cale --- Attelage ---  
 Antivol ---

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 850 550 1400  
 Charge utile 255 515 770  
 Poids total 1105 1065 2170  
 Garantie fabr. 2290

Nombre de places 11 av. 2 centre 3+3 ar. 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4620 Empattements 2400  
 Largeur 1800  
 Hauteur 1930 Voie av. 1500 ar. 1480  
 Porte à faux lat. --- Voies av. --- ar. ---  
 av. 1220  
 ar. 1000 Braquage g. 11600 d. 11400  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Dimens. pneus 6.50-14 C 6.50-14 C (Variantes +)  
 Ply / bar 6 / 3,2 6 / 3,2 voir  
 Charge 1250 1250 remarques)  
 pour V max 110 110  
 Garantie poids remorqueable avec frein 500  
 Garantie poids remorqueable sans frein 500  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorqueable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h



Minibus

F I A T

2 3 8 B 1 / I

CH 2310 09

Fiche complémentaire I

Complément du 9. 1.1978 - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 36 km/h, M2 ia 5,3 = 76 dB/A  
à proximité de l'échappement: 84 dB/A à 3450 t/min

Complément du 25. 1.1978 - PR

A partir du No du châssis 238 B1\*0231172\*

- poids remorquable garanti = 650 kg  
- poids remorquable testé = 650 kg

Equipement: clignoteurs AV = 1 (E) orange

Complément du 12.10.1979 - Ba

A partir du No du châssis ZFA238B0000345002

Identification: \*ZFA 238 B 00\* devant le No du châssis

Remplace complément du 12.10.1979  
Correction à partir du No du châssis