



Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)	séparés		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilignoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	1/	séparé			
Essuie-glace	2/	balais		avec/sans	lave-glace
Avertisseurs	SEIMA	TPAR 402-425 / 403-426 /	CH 5 1201 01		
		ou d'autres modèles homologués			

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	FIAT	242	
Homologation			
N°	CH	2310 11	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant
Poids à vide	§		Carburant B
Charge utile	=		CV-impôt 10,16
Poids total	§		Cylindrée 1995

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Frein de service : à disques sur les 4 roues; hydraulique, 2 circuits (à haute pression) arrivant sur le doseur à 2 circuits (maître cylindre) et passant par une soupape de sécurité à 3 voies avec indicateur de chute de pression:  
 1er circuit = sur les roues avant  
 2ème circuit = sur les roues arrière avec régulateur selon la charge  
 3ème circuit = sur les roues arrière sans régulateur.
- \*\*\*) Contrôle 2 circuits : une lampe-témoin pour la haute pression et un indicateur par différence de pression agissant sur la même lampe.
- \*\*\*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à droite sur l'aavant.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; sur le modèle avec 17 places, une ceinture sous-abdominale du type B est obligatoire pour le siège du centre à l'avant.
- ++) Variante de pneus : 205 R 16 XC 8 PR AV 1900 (3,75) AR 2040 (4,25) V-max. 120 km/h.
- §) Nombre de places et poids, voir fiche complémentaire.
- §§) Sorties de secours : 2 fenêtres latérales avec 2 marteaux.  
 Plaque indiquant le nombre de places et signalisation des sorties de secours doivent être contrôlées à l'immatriculation.

(4) Lieu et date de l'homologation  
 Turin, 27.09.- 02.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule  
Minibus


Marque  
F I A T

Type  
2 4 2

Fiche d'homologation n°  
CH 2310 11


C A R T E   C O M P L E M E N T A I R E . I .   du 7.4.1977

D I S P O S I T I O N   D E S   S I E G E S



Nombre de places : AV 1 milieu AR 14 Total 15

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	1150	830	1980
Charge utile	300	750	1050
Total	1450	1580	3030
Garantie fabr.	1800	1900	3500



Nombre de places : AV 1 milieu AR 15 Total 16

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	1140	810	1950
Charge utile	355	765	1120
Total	1495	1575	3070
Garantie fabr.	1800	1900	3500

2	00
3	000
4	0000
4	0000
4	0000

Nombre de places : AV 2 milieu AR 15 Total 17

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide	1135	825	1960
Charge utile	420	770	1190
Total	1555	1595	3150
Garantie fabr.	1800	1900	3500



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			



Nombre de places : AV milieu AR Total

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Arrière</u>	<u>Total</u>
A vide			
Charge utile			
Total			
Garantie fabr.			

Minibus

F I A T

2 4 2

CH 2310 11

## F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I I

Complément du 09.01.78 - SchwMesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 30,4 km/h, M2, iA 4,375 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement: 82 dB/A à 3150 t/min

Minibus

F I A T

divers

CH 2310 .. 11

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

FH - No            Charge garantie sur le toit

CH 2310 09            100 kg

10

CH 2310 11            300 kg

12

13