

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	FIAT	35 F 8 (15 places)	CH 2310 15
Constructeur	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)		
Identification	"35 F 8 * B" sur la plaquette du constructeur		
	"35.8" ou "2CF3 35500" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, latéralement dans le compartiment du moteur		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière la roue avant		
Ident. du moteur	"S140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur princ.	T V I S.A., 69111 Grancia / (à partir du 01.01.80) Aktiengesellschaft ADOLPH SAURER, 9320 Arbon		
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code du type	35 F 8 * B / 35.8 ou 2CF3 35500

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	S O F I M
Direction	mécanique	Construction	en liane
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	D
Nombre de vitesses	5	Refroidiss.	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alesage	93
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindree	2445
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	52,9 kW(72DIN)
Ralentisseur	-	Bruit à proximité	101 dB/A à 1/min 4500 x)
Contrôle 2 circ.	indicateur de course, lampe-témoin séparée	Silencieux	2 = 400x170x145 mm 420xφ 89 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 5,5 BOSCH noircissement 3,65 à 45 %

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	3 + 1 arrière	avant	1100
Ceintures securite	Ar4(E) + B(E)	arrière	1180
Caie	-	total	2280
Antivol	-	Poids à vide	190
		Charge utile	660
		Poids total	1290
		Garantie fabr.	2040
		Dimens. pneus	175 R 16 C
		Ply / bar	6 / 3,75
		Charge	1500
		pour V max	120
Nombre de places	t 15 av 3 centre 2+3+3 ar 4	Garantie poids remorquable avec frein	2000
Dimensions	int. ext.	Garantie poids remorquable sans frein	
Longueur	5720	Empattements	3200
Largeur	2000		
Hauteur	2300	Voie	av 1700 ar 1540
Porte à faux	lat. av 840 ar 1680	Voies	av - ar -
		Braquage	g 12000 d 11700
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable testé	2000
		Vitesse maximale selon le constructeur	116 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essue-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 04		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	F I A T 35 F 8		
Homologation N°	CH	2310 15	
Carrosserie	limousine		
Places	total	15	avant 3
Poids à vide	2280	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,45
Poids total	3500	Cylindree	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 45,66 km/h, M3, IA 4,45 = 80 dB/A.

Equipement : panneau indiquant le nombre de places (15 places) et signalisation des sorties de secours (porte latérale et vitre latérale gauche) ainsi qu'un marteau sont obligatoires.

Des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

+) Variations de pneus : 165 R 16 C 8 FR AV 1540 (3,50) AR 3080 (3,50) V-max. 120 km/h
 195 R 16 C 8 FR 1640 (3,25) 3280 (3,25) 120 km/h.

Remplace FH CH 2310 15 du 03.-07.07.78 / 12.02.80
 Identification
 (16.08.82)

Minibus

F I A T

35 F 8
(15 places)

CH 2310 15

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.04.81 à Berne - Ad

Essieu propulseur : livrable sur demande avec démultiplication 5,22 : 1;

Mesure du bruit selon l'OCE : vhc. en marche : 37,4 km/h, M3, IA 5,22 = 80,5 dB/A
à l'arrêt : 75,0 dB/A à 3150 t/min.

Insonorisation : - écrans d'absorption de chaque côté de la boîte c.v.;
- l'intérieur du capot de moteur est insonorisé;
- le couvercle du moteur est insonorisé à l'arrière et à gauche.

Vitesse maximale : 101,8 km/h.

Complément du 01.12.82 à Berne - Ni

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82:

Identification du moteur : "8140.61" (type = "8140.61")

Transmission / vitesses : voir la fiche des émissions

Sortie de l'échappement sur la gauche à 45° ab)

Silencieux : 1 pot; 550 x ϕ 180 mm

Insonorisation

- : - tôle de réflexion sous le moteur;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- obturation depuis l'intérieur des sorties d'air sur la partie inférieure du carénage du moteur.

Mesure du bruit

- : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
- à l'arrêt : 74,0 dB/A à 3150 t/min. pour ab)

Mesure des gaz

- : Bosch-noircissement : voir la fiche des émissions
- Bacharach : 5,5

Variantes de pneus

:

175 R 14 C	8 PR	charge	AV= 1550 kg. (4,5)	AR= 3000 kg. (4,5)	Vmax. 130 km/h
185 R 14 C	8 PR	"	AV= 1700 kg. (4,5)	AR= 3200 kg. (4,5)	" 130 km/h
195 R 14 C	8 PR	"	AV= 1900 kg. (4,5)	AR= 3600 kg. (4,5)	" 130 km/h
175 R 16 C	8 PR	"	AV= 1650 kg. (4,5)	AR= 3100 kg. (4,5)	" 130 km/h

Minibus

F I A T

divers

CH 2310 ¹⁵ ..

FICHE SYNOPTIQUE I. (doit être jointe à la fiche d'homologation correspondante)

Complément du 18.4.1980 /Ba

Valable à partir le 1er janvier 1980

Importateur principal: FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

FH - No Charge garantie sur le toit

CH 2310 09 100 kg

10

CH 2310 11 300 kg

12

13

Complément du 26. juillet 1982 - Ni

Valable à partir du 1. juillet 1982

Nouvel importateur: IVECO Suisse SA, rue Oberfeld 16, 8302 Kloten

FH - No

CH 2310 14

15

16

17

18