

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Minibus	FIAT	238 Bl / II (Versione B)	CH 2310 19

Constructeur FIAT AUTO S.p.A., Torino (I)
 Identification sur la plaquette du constructeur = "Versione 238 Bl / II / B"
préfixe au No du châssis = "ZFA238B00"
 Plaquette constructeur à droite, derrière le siège du passager
 N° du châssis à côté de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "131 AZ.000" à l'avant, à droite, sur le bloc, derrière l'alternateur (visible depuis dessous)
 Importateur principal FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève
 Véhicule homologué prototype.

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque FIAT Type 131 AZ.000
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 80 Course 71,5
 Cylindrée 1438 CV-impôt 7,32
 Puissance en kW 38 à /min 4600
 DIN CV 52
 Bruit à l'arrêt 70 dB(A) à /min 3450 x)
 Silencieux 2= 336x120x60 / 370x154x148
 Mesure des gaz CEE 78/665; CO 2,63 % à 850 t/min
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 3 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs externes / gauche / droite
 Cale - Attelege -
 Antivol -
 Nombre de places 11 av 2 centre 3+3 ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 4590 Empattements 2400
 Largeur 1800 Essieu double av ar
 Hauteur 1927 Voie av 1495 ar 1490
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 1220 ar 970 Braquage ø g 11600 d 11400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids avant 875 arrière 545 total 1420
 Poids à vide
 Charge utile 280 490 770
 Poids total 1155 1035 2190
 Garantie fabr. 6,50 R 14 C 6,50 R 14 C
 Dimens. pneus - / 3,25 - / 3,25 (Variantes voir
 Ply/bars 1275 1275 remarques)
 Charge 120 120
 pour V max
 Garantie poids remorquable avec frein 700 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 575 kg
 Garantie poids de l'ensemble 700 kg
 Poids remorquable testé 110 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h
 Vitesse maximale testée 100 kg km/h
 Charge garantie sur le toit

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	feu de brouillard AR: F (s)
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec/xms lave-glace
Avertisseurs	MARELLI IGM 3194 KA ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Minibus		
Marque et type	FIAT 238 B1 / II		
Homologation N°	CH 2310 19		
Carrosserie	limousine		
Places	total 11	avant 2	
Poids à vide	1420	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,32
Poids total	2370	Cylindrée	1438

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE; avec le véhicule en marche = 39,55 km/h, M2, IA 4,818 = 75 dB/A.

Ecritéau indiquant le nombre de places, signalisation des sorties de secours (2 fenêtres latérales) ainsi que les marteaux correspondant sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Torino, 10./11.03.80

Service fédéral d'homologation